

AXIS P1364 Network Camera

아주 어두운 상황에서도 HDTV 720p 감시

AXIS P1364는 까다로운 조명 조건에서 노이즈 및 모션 블러가 감소되고, 초당 50/60프레임으로 HDTV 720p 영상을 제공합니다. 이 카메라는 가변 초점 F1.2, 2.8 ~ 8.5mm, P-아이리스, IR corrected 및 CS 마운트 렌즈를 제공합니다. Axis Zipstream 기술은 대역폭과 저장 공간 요구 사항을 크게 줄입니다. WDR – Forensic Capture를 지원하는 비디오는 포렌직용으로 최적화되었으며, 조명 조건이 아주 복잡한 상황에서도 탁월한 세밀도를 제공합니다. 또한 AXIS P1364에는 WDR과 Lightfinder 모드 간에 매끄럽게 전환하는 기능을 제공합니다. 원격 백 포커스는 설치 효율성을 최적화하고 이미지 선명도를 보장합니다. AXIS P1364는 AXIS T91B21 Stand가 함께 제공되므로 눈에 잘 띄지 않는 케이블 관리가 가능합니다.

> [Lightfinder 및 WDR – Forensic Capture](#)

> [HDTV 720p @50/60 fps](#)

> [Axis Zipstream 기술](#)

> [양방향 오디오](#)

> [원격 백 포커스](#)



AXIS P1364 Network Camera

카메라	
이미지 센서	1/3" 프로그레시브 스캔 RGB CMOS
렌즈	IR corrected, CS 마운트 렌즈, P-아이리스 가변 초점 2.8 ~ 8.5mm, F1.2 수평 화각: 92.3°-33.3° 수직 화각: 67.9°-24.7°
주간 및 야간	자동 탈착식 적외선 차단 필터
최저 조도	컬러: 50 IRE에서 0.1lux 흑백: 50 IRE F1.2에서 0.01lux HDTV 720p 50/60fps : 50 IRE에서 컬러 0.2lux 흑백: 50 IRE F1.2에서 0.02lux
셔터 시간	1/28000초 ~ 2초(50Hz) 1/33500초 ~ 2초(60Hz)
비디오	
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) 베이스 라인, 메인 및 하이 프로파일 Motion JPEG
해상도	HDTV 720p 25/30fps(WDR) : 1280x960 ~ 160x90 HDTV 720p 50/60fps(WDR 미사용) : 1280x960 ~ 160x90
프레임 레이트	최대 50/60fps(50/60Hz)
비디오 스트리밍	H.264 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 H.264에서 Axis Zipstream 기술 제어 가능한 프레임 레이트 및 대역폭 VBR/ABR/MBR H.264
멀티 뷰 스트리밍	최대 8개의 보기 영역을 개별 선택 가능
이미지 설정	압축, 컬러, 밝기, 선명도, 대비, 로컬 대비, 화이트 밸런스, 노출 제어, 노출 존, Forensic WDR: 장면에 따라 최대 120dB, 저조도에서 동작 미세 조정, 회전: 0°, 90°, 180°, 270°(Corridor Format 포함), 다이내믹 텍스트 및 이미지 오버레이, 특정 영역 감시 차단(프라이버시 마스크), 이미지 미러링
팬/틸트/줌	디지털 PTZ 업로드 가능한 PTZ 드라이버(Pelco D 사전 설치됨)
오디오	
오디오 스트리밍	양방향, 전이중
오디오 압축	24비트 LPCM, AAC LC 8/16/32/48kHz, G.711 PCM 8kHz, G.726 ADPCM 8kHz, Opus8/16/48kHz 구성 가능한 비트 레이트
오디오 입력/출력	외부 마이크 입력 또는 라인 입력, 라인 출력, 내장 마이크 (비활성화 가능)
네트워크	
보안	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS ^a 암호화, IEEE 802.1X(EAP-TLS) ^a 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 접근 로그, Signed Firmware 무차별 대입 지연 보호
지원 프로토콜	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS ^a , HTTP/2, SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP™, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, SRTP, SFTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SOCKS, SSH, LLDP, MQTT v3.1.1, Syslog
시스템 통합	
API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX® 및 AXIS Camera Application Platform 포함), 사양은 axis.com 참조 원클릭 연결 기능이 있는 AVHS(AXIS Video Hosting System) ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S 및 ONVIF® Profile T, 사양은 onvif.org 참조

분석	포함 항목 AXIS Video Motion Detection, 액티브 탬퍼링 알람, 오디오 디텍션 지원 항목 AXIS Digital Autotracking, AXIS Perimeter Defender, AXIS Guard Suite(AXIS Motion Guard, AXIS Fence Guard 및 AXIS Loitering Guard 포함) 타사 애플리케이션 설치가 가능한 AXIS Camera Application Platform 지원, axis.com/acap 참조
이벤트 트리거	분석, 에지 스토리지 이벤트, 외부 입력, 오디오 레벨, 시간 예약
이벤트 동작	비디오 녹화: SD 카드 및 네트워크 공유 이미지 또는 비디오 클립 업로드: FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, 네트워크 공유 및 이메일 녹화 또는 업로드용 사전/사후 알람 비디오 또는 이미지 버퍼링 알림: 이메일, HTTP, HTTPS, TCP 및 SNMP 트랩 PTZ: PTZ 프리셋, 가드 투어 시작/중지 오버레이 텍스트, 외부 출력 활성화, 오디오 클립 재생, 주/야간 모드
데이터 스트리밍	이벤트 데이터
내장 설치 지원 도구	포커스 보조 장치, 픽셀 카운터, 원격 백 포커스
일반	
케이스	금속(아연) 컬러: White NCS S 1002-B
마운팅	¼"-20 삼각대 나사 스투드 카메라 스탠드 포함
메모리	512MB RAM, 256MB Flash
전원	8 ~ 28V DC, 최대 7.4W, 일반 4.1W PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3, 최대 7.6W, 일반 4.3W
커넥터	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE I/O: 2개의 구성 가능한 입/출력용 4핀 2.5mm 터미널 블록 RS485/RS422, 2pcs, 2pos, 전이중, 터미널 블록 DC 입력, 터미널 블록, 3.5mm 마이크/라인 입력, 3.5mm 라인 출력 P-아이리스 커넥터(DC-아이리스와 호환)
스토리지	microSD/microSDHC/microSDXC 카드 지원 SD 카드 암호화 지원(AES-XTS-Plain64 256비트) NAS(Network-Attached Storage)에 녹화 지원 SD 카드 및 NAS 권장 사양은 axis.com 참조
작동 조건	0°C ~ 55°C(32°F ~ 131°F) 습도 10 ~ 85% RH(비응축)
저장 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)
승인	EMC EN 55022 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, C-tick AS/NZS CISPR 22 Class A, KCC KN22 Class A, KN24 안전 IEC/EN/UL 60950-1, IS 13252 네트워크 NIST SP500-267
치수	205 x 78 x 46mm(8.1 x 3.1 x 1.8인치)
무게	630g(1.4lb)
포함 액세서리	커넥터 키트, 설치 가이드, Windows® 디코더 사용자 라이선스 1개, 스탠드
액세서리 옵션	Axis 마운트, Axis 렌즈, Axis 미드스팬, Axis 마이크 AXIS T92G20 Outdoor Housing 그 밖의 액세서리에 대해서는 axis.com 참조

비디오 관리 소프트웨어	AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너의 영상 관리 소프트웨어 (axis.com/vms 에서 이용 가능)
언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어(번체), 폴란드어
보증	Axis 3년 보증 및 AXIS Extended Warranty 옵션에 대해서는 axis.com/warranty 참조

a. 본 제품에는 OpenSSL Project에서 OpenSSL Toolkit용으로 개발한 소프트웨어(<http://www.openssl.org/>) 및 Eric Young(ey@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.

환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility