

Controlador de porta em rede Axis



A1210

A1610

CONTROLADOR DE PORTA

Número de portas	Uma porta	Duas portas
Aplicação	Design compacto — instale em qualquer lugar	Pronto para uso — para ambientes internos e externos*
Instalação típica	Suporte de parede, trilho DIN, gabinete personalizado	Suporte de parede, trilho DIN, gabinete personalizado
Variações do produto	Gabinete: A1210 Somente o básico: A1210-B Kit para 4 portas: A1214	Gabinete: A1601 Somente o básico: A1610-B

CONTROLE DE ACESSO

Número de credenciais	250.000	250.000
Número de históricos de eventos	250.000	250.000
Componente de segurança	Axis Edge Vault com armazenamento seguro de chaves	Axis Edge Vault com armazenamento seguro de chaves
Tipo de identificação	Cartão, PIN, código QR, placa de licença	Cartão, PIN, código QR, placa de licença

HARDWARE

Leitores	2x OSDP ou 1x Wiegand	4x OSDP ou 2x Wiegand
Relés	1x relais de forme C Sec ou humide (12V CC/24V CC)	2x relais de forme C Sec ou humide (12V CC/24V CC)
Distribuição de potência da trava da porta	PoE+ 900mA à 12V DC 1 600mA à 12V	PoE+ 900mA à 12V DC 1 800mA à 12V
E/Ss	2x E/S configuráveis	6x E/S configuráveis
Fonte de alimentação	PoE+ ou CC (12V CC)	PoE+ ou CC (10V-28V CC)
Distribuição de potência total	PoE+ : 1 300 mA @ 12V CC CC : 2 100 mA @ 12V CC	1 300 mA @ 12V CC CC : 2 100 mA @ 12V CC
Condições operacionais	0°C a 70°C (32°F a 158°F)	-40°C a 70°C (-40°F a 158°F)
Dimensões	144 x 122 x 50 mm (5,7 x 4,8 x 2,0 pol)	175 x 175 x 60 mm (6,9 x 6,9 x 2,4 pol)

*necessário gabinete com classificação para uso em ambientes externos

Para obter mais informações, visite:
www.axis.com/pt-br/products/network-door-controllers