AXIS TU6004-E Cable

Câble intérieur et extérieur

Ce câble d'intérieur/extérieur flexible et robuste est compatible avec les unités principales AXIS F91, les capteurs AXIS F21 et AXIS F41, et enfin AXIS F7225-RE Pinhole Sensor. Avec un rayon de courbure de 40 mm (1,6 po), ce câble de données grande vitesse offre une capacité de bande passante élevée pour réduire la latence entre le capteur et l'unité principale. Il est disponible en 4 longueurs différentes : 1 m (3 pi), 8 m (26 pi), 20 m (66 pi) et 30 m (98 pi).

- > Certifié intérieur et extérieur
- > Rayon de courbure de 40 mm (1,6 po)
- > Les câbles d'1 m (3 pi) sont vendus par paquet de 4
- > Les câbles de 8 m (26 pi) sont vendus à l'unité ou par paquet de 4
- > Les câbles de 20 m (66 pi) et 30 m (98 pi) sont vendus à l'unité

AXIS TU6004-E Cable

Général

Boîtier
Certification IP66, IP67 et IP6K9K

Alimentation
Impédance : 50 ohms

Fréquence
0–3 GHz

Connecteurs
SMA
FAKRA

Conditions de fonctionnement
-40 °C à 75 °C (-40 °F à 167 °F)
Humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation)

Agréments
Résistance au soleil UL CL2 E335585-T, UN ECE R118

Dimensions
Couleur : noir
Durée : 1 m (3 pi), 8 m (26 pi), 20 m (66 pi) et 30 m (98 pi)
ø 5 ±0,1 mm (0,2 po)
Longueur maximale des câbles interconnectés : 30 m (98 pieds)
Rayon de courbure : 40 mm (1,6 pouce)

Poids
1 m (3 pi) : 40 g (0,09 li)
8 m (26 pi) : 300 g (0,66 li)
20 m (66 pi) : 760 g (1,68 li)
30 m (98 pi) : 1140 g (2,51 li)

Produits compatibles
Unités principales AXIS F91, capteurs AXIS F21 et AXIS F41, AXIS F7225-RE Pinhole Sensor

Accessoires en option
Kit connecteur AXIS TU6003 FAKRA

Garantie
Garantie de 3 ans, voir *axis.com/warranty*

© 2023 – 2026 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC et VAPIX sont des marques déposées d'Axis AB dans différentes juridictions. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans préavis.