AXIS T8154 60 W SFPミッドスパン

ネットワークまたは光ファイバーでの設置用

AXIS T8154 60 W SFP Midspanは、PoEに対応した、コンパクトなプラグアンドプレイメディアコンバータです。電源が統合されているため、接続が必要なケーブルの数が少なく、設置が容易です。AXIS T8154は、SFPまたはRJ45を介してデータ入力を提供し、Power over Ethernet (PoE) 経由で最大60 Wを給電します。本製品は、PoEに対応するすべてのAxisネットワーク製品に使用できます。

> 光ファイバー用のSFPスロット

> 統合型ミッドスパン

> PoE経由で最大60 Wを給電

> すべてのAxisネットワーク製品に対応

Data

PoE

AXIS T8154 60 W SFPミッドスパン

ミッドスパン	
機能	1本のイーサネットケーブルでネットワークビデオ製品にデータと電力を供給 PoEをサポートしていないネットワークビデオ製品の場合はPoEスプリッタと併用
データレート	10/100/1000 Mbps
設置と管理	PoEおよびHigh PoE対応デバイスを自動的に検出し、インライン電力を供給 ローカル管理LED表示

データおよび電力	
電力	IEEE802.3bt Type 3 Class 6に対応[a]、High Power over Ethernet、最大60 W
入力	**AC入力電圧:** 100～240V AC **AC周波数:** 50～60Hz
出力	55V DC (最大60 W)
コネクター	シールド付きRJ45、EIA 568Aおよび568B SFPスロット C14電源コネクター
配線	10/100イーサネットでは1/2と3/6のペア、ギガビットイーサネットでは4ペアすべてを使用してデータを伝送 電力は1/2 (-)、3/6 (+)、4/5 (+)、7/8 (-) のペア

一般	
サステナビリティ	PVC不使用
表示およびインジケーター	フロントパネルにLEDを配置 PoE LED 電源LED
取り付け	壁かけ、平置き、DINレール[b] AXIS Wall Mountまたは同等製品の内部に取り付け可能
動作条件	**最大30 W:** -10° C～55° C **最大60 W:** -10° C～45° C **AXIS T91G61の内部に取り付け、屋外対応PTZに接続した場合:** -50° C～50° C 最大湿度90% RH (結露不可)
保管条件	-20° C～70° C 最大湿度95% RH (結露不可)
認証規格	**安全性** IEC/EN/UL 60950-1、EN 62368-1、KC、CCC、CB、S-Mark、GS Mark per EN 60950-1 **EMC** EN 55032 Class A、EN 61000 3-2、EN 61000 3-3、EN 55035、FCC Part 15 Subpart B Class A、VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR32 Class A、KCC KN32 Class A、KN35、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 50121-4、IEC 62236-4
寸法	50 x 80 x 184 mm
重量	517 g
付属アクセサリー	インストールガイド
オプションアクセサリー	AXIS T91A03 DIN Rail Clip Mains Cable Angle C13-Open 0.5 m AXIS T8611 SFP Module LC.LX AXIS T8612 SFP Module LC.SX AXIS T8613 SFP Module 1000BASE-T その他のアクセサリーについては、*axis.com*を参照
保証	3年保証については、*axis.com/warranty*を参照

a. *2675396にのみ適用*
b. *オプションのアクセサリーとして販売*

©2017 - 2023 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS、AXIS、ARTPEC、 およびVAPIXは、さまざまな管轄区域におけるAxis ABの登録商標です。 他のすべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。 記載内容は予告なく変更されることがあります。