

AXIS T8129 Power over Ethernet Extender

먼 거리를 커버할 수 있는 스마트 솔루션

AXIS T8129를 사용하면 Axis 네트워크 비디오 제품을 100m(328ft)보다 먼 거리에 설치할 수 있습니다. 추가 케이블 100m(328ft)마다 AXIS T8129를 연결하면 카메라 모델과 전원에 따라 이더넷과 PoE를 더 먼 거리까지 확장할 수 있습니다. AXIS T8129는 추가 전원 공급이 필요하지 않으며 연결된 네트워크 카메라는 단일 PoE 스위치 또는 미드스팬으로 공급되므로 설치가 간단합니다. 두 개의 이더넷 포트는 링크 속도, 이중 및 크로스오버를 자동으로 구성하며 풀 레이트 네트워크 처리량을 유지합니다.

> 100m(328ft) 이상의 이더넷 및 PoE 연결

> IEEE 802.3af 및 IEEE 802.3at와 호환

> 추가 전원 공급 필요 없음

> 확장된 전체 거리에 풀 레이트 네트워크 제공



AXIS T8129 Power over Ethernet Extender

디스플레이	
데이터 속도	10/100Mbps 반이중/전이중
거리	최대 거리는 연결된 제품, 전원 및 작동 조건에 따라 달라집니다. 자세한 내용은 www.axis.com 을 참조하십시오.
커넥터	차폐 RJ45, EIA 568A 및 568B
네트워크 케이블	차폐 분류 5 또는 이상
설치 및 관리	PoE 및 High PoE 활성 장치에 자동으로 직렬 전원을 전달하는 플러그 앤 플레이 설치
일반	
디스플레이 및 표시기	LED 표시기는 RJ45 커넥터에 있음 전원 표시기: PoE 활성(녹색) 네트워크 표시기: 링크/작동(노란색)

준수	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RoHS, WEEE, CE
마운팅	벽면 또는 선반
설치환경	실내용
작동 조건	-10°C ~ 50°C(14°F ~ 122°F) 습도 최대 85% RH(비응축)
저장 조건	-40°C ~ 74°C(-40°F ~ 165°F)
승인	EN 55022 Class B, EN 55024, FCC Part 15 Subpart B Class B(FTP 케이블 포함)
치수	105 x 40 x 22mm(4.1 x 1.6 x 0.9인치)
무게	45g(1.6oz)
보증	3년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조

환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility