

## AXIS M3024-LVE ネットワークカメラ

### 赤外線照明付き、屋外対応のデイナイトHDTV固定ドームカメラ

AXIS M3024-LVEは、手頃な価格で耐衝撃性を備えたHDTV固定ミニドームカメラで、屋内外で日中、夜間ともに優れた画質を提供します。デイナイト機能および赤外線照明を内蔵しており、完全な暗闇での監視に理想的です。縦方向に長いビデオストリームを実現するAxis' Corridor Formatをサポートしています。3軸カメラアングル調整機能があり、壁面、天井に、または吊下げにより設置することができます。AXIS M3024-LVEは、AXIS Camera Application Platformに対応しているため、人数計測などのインテリジェントビデオアプリケーションをインストールできます。また、屋外対応のこのカメラはIP66およびNEMA 4X保護等級に準拠し、埃、雨、雪からカメラを保護します。

> 耐衝撃性を備えたコンパクトな屋外対応の設計

> HDTV 720p/1メガピクセル

> デイナイト機能と赤外線照明内蔵

> 入出力ポート

> Power over Ethernet



# AXIS M3024-LVE ネットワークカメラ

<b>カメラ</b>		<b>ケーシング</b>	IP66/NEMA 4X各保護等級およびIK10耐衝撃保護等級に準拠し、除湿膜を内蔵したアルミニウムケーシングとポリカーボネート透明カバー、電子部品を収納した内部カメラモジュール、拘束ネジ (resitorx 10) カラー: 白NCS S 1002-B スキンカバーまたはケーシングの再塗装のインストールオプションおよび保証に対する影響に関して、お客様のAxisパートナーに連絡する
<b>撮像素子</b>	1/4"プログレッシブスキャンRGB CMOS	<b>メモリー</b>	RAM 256 MB、フラッシュ128 MB
<b>レンズ</b>	M12マウント、固定アイリス、赤外線補正 2.8mm、F2.0 水平画角: 77°	<b>電源</b>	Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 2 最大6.3 W
<b>デイナイト</b>	赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替え	<b>赤外線照明</b>	高効率、長寿命の850 nm赤外線LED。最大照射距離10 m (撮影場所に応じて値は異なります)。
<b>光感度/最低照度</b>	カラー: 0.8-100000ルクス、F2.0、白黒: 0.16ルクス、F2.0、0ルクス (赤外線照明オンの場合)	<b>コネクタ</b>	10BASE-T/100BASE-TX PoE用シールドRJ45オスコネクタ付きネットワークケーブル (2 m)。ケーブルを切断しても保証に影響はありません。詳細については、Axis/パートナーにお問い合わせください。 ターミナルブロック (アラーム入力×1、アラーム出力×1)
<b>シャッタースピード</b>	1/8000秒~1/6秒	<b>ストレージ</b>	microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードとNASについては、axis.comを参照
<b>アングル調整</b>	パン±175°、チルト65°、回転±180°	<b>動作条件</b>	-30 °C~50 °C 湿度10~100% RH (結露可)
<b>ビデオ</b>		<b>保管条件</b>	-40 °C~65 °C 湿度5~95% RH (結露不可)
<b>ビデオ圧縮</b>	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) メインプロファイル Motion JPEG	<b>認証・認可</b>	<b>EMC</b> EN 55022 Class B、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN22 Class B、KN24 <b>安全性</b> IEC/EN/UL 60950-22 IEC 62471 <b>使用環境</b> EN 50581、IEC 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、IEC 62262 IK10
<b>解像度</b>	1280×800 (1メガピクセル) ~320×240	<b>外形寸法</b>	Ø 132 x 93 mm
<b>フレームレート</b>	25フレーム/秒 (電源周波数50 Hz設定時)、30フレーム/秒 (電源周波数60 Hz設定時)	<b>重量</b>	770 g
<b>ビデオストリーミング</b>	個別設定可能なマルチストリーム、H.264、Motion JPEG フレームレートと帯域幅が制御可能 VBR/CBR H.264	<b>付属品</b>	インストールガイド、Windows®用デコーダ (1ユーザーライセンス)、穴あけ用テンプレート、Resitorx L型レンチ、ターミナルブロックコネクタ
<b>パン/チルト/ズーム</b>	デジタルPTZ	<b>オプションアクセサリ</b>	AXIS T91 取付アクセサリ、AXIS T94F01D Pendant Kit、AXIS T94F01L Recessed Mount Kit、AXIS T94F01M J-Box/Gang Box Plate、AXIS T94F01P Conduit Back Box、AXIS T94F01S Mount Bracket、AXIS T94F02D Pendant Kit (サンシールド付き)、ネットワークケーブルカブラーIP66、ネットワークケーブルカブラー (屋内用)、ネットワークケーブルカブラー (屋内用スリム)、スキンカバー (白/黒)
<b>画像設定</b>	圧縮、カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、逆光補正、WDR - ダイナミックコントラスト、オーバーレイ (テキスト/画像)、画像のミラーリング、プライバシーマスク 回転: 0°、90°、180°、270°、(Corridor Formatを含む)	<b>ビデオ管理ソフトウェア</b>	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナーが提供するビデオ管理ソフトウェア。 axis.com/vmsから入手可能
<b>ネットワーク</b>		<b>言語</b>	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語
<b>セキュリティ</b>	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS®暗号化、IEEE 802.1X®ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書集中管理	<b>保証</b>	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプションについては、axis.com/warrantyを参照
<b>対応プロトコル</b>	IPv4/v6、HTTP、HTTPS®、SSL/TLS®、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP、SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH	<b>保証</b>	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプションについては、axis.com/warrantyを参照
<b>システムインテグレーション</b>		<b>保証</b>	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプションについては、axis.com/warrantyを参照
<b>アプリケーションプログラミングインターフェース</b>	VAPIX®、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフトウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様はaxis.comで入手可能 ワンクリック接続を備えたAXIS Guardian ONVIF®プロファイルS (仕様はonvif.orgで入手可能)	<b>保証</b>	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプションについては、axis.com/warrantyを参照
<b>インテリジェントビデオ</b>	ビデオ動体検知、いたずら警告 AXIS Camera Application Platformに対応し、AXIS Video Motion Detection 3、AXIS Cross Line Detection、AXIS Digital Autotracking、およびサードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acapを参照)	<b>保証</b>	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプションについては、axis.com/warrantyを参照
<b>イベントトリガー</b>	分析機能、エッジストレージイベント、外部入力	<b>保証</b>	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプションについては、axis.com/warrantyを参照
<b>イベントアクション</b>	ファイルのアップロード: FTP、HTTP、ネットワーク共有、電子メール 通知: 電子メール/HTTP/TCPを利用 外部出力の駆動 エッジストレージへのビデオ録画 プリ/ポストアラームビデオバッファ	<b>保証</b>	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプションについては、axis.com/warrantyを参照
<b>データストリーミング</b>	イベントデータ	<b>保証</b>	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプションについては、axis.com/warrantyを参照
<b>設置支援機能</b>	ピクセルカウンター	<b>保証</b>	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプションについては、axis.com/warrantyを参照
<b>一般</b>		<b>保証</b>	Axisの3年保証およびAxis延長保証オプションについては、axis.com/warrantyを参照

a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (<http://www.openssl.org/>) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

環境責任: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)