

## AXIS Waschanlage A

Durchblick zur jeder Jahreszeit

Die AXIS Waschanlage A sprüht Reinigungsflüssigkeit auf die Fenster von Netzwerk-Kameras mit Schwenk-/Neigeköpfen der Serie AXIS Q86. Zur Ausstattung gehören ein 23-l-Tank, eine Pumpe mit einem Hub von 11 m, eine Leitung, eine Düse sowie eine Montagehalterung für die Düse am Schwenk-Neige-Kopf, die zwischen der Halterung und der Basiseinheit anzubringen ist.

- > **Reinigungsspray**
- > **11 m Pumpenhub**
- > **23 l Tankkapazität**
- > **Geeignet für Kameras der Serie AXIS Q86**



# AXIS Waschanlage A

**Allgemeines**

<b>Unterstützte Kameras</b>	Netzwerk-Kameras mit Schwenk-/Neigeköpfen der Serie AXIS Q86	<b>Betriebsbedingungen</b>	Frostschutzmittellösung, volle Leistung: -10 °C bis 60 °C Frostschutzmittellösung, verringerter Leistung aufgrund höherer Viskosität der Flüssigkeit bei niedrigen Temperaturen: -25 °C bis 60 °C
<b>Gehäuse</b>	Tank: Polyethylen Gehäuse: Edelstahl Elektronikverkapselung: Technopolymer Düsenhalterung*: Edelstahl *Die Düsenhalterung muss zwischen der Halterung und der Basiseinheit angebracht werden.	<b>Lagerbedingungen</b>	-40 °C bis 65 °C
<b>Abmessungen</b>	301 x 410 x 348 mm	<b>Zulassungen</b>	EN 50130-4 EN 61000-6-3 FCC Abschnitt 15 Teil B Klasse B VCCI Klasse B EN 60950-1 EN 60950-22 EN 60529 IP56 EAC-Zertifizierung
<b>Gewicht</b>	6,7 kg	<b>Im Lieferumfang enthaltene Zubehör</b>	Installationsanleitung
<b>Stromversorgung</b>	230 V AC, 0,5 A, 50/60 Hz 120 V AC, 1 A, 50/60 Hz 12 V AC, 3,8 A, 50/60 Hz	<b>Gewährleistung</b>	Axis 3-Jahres-Gewährleistung, siehe <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> .
<b>Tankkapazität</b>	23 l	<b>Verantwortung für die Umwelt:</b>	<a href="http://www.axis.com/environmental-responsibility">www.axis.com/environmental-responsibility</a>
<b>Förderhöhe</b>	Kunststoffbeschichtetes Kupferrohr und Düse aus Edelstahl		
<b>Rohrlänge</b>	11 m		
<b>Höhe</b>	11 m 1 m/Sek.		