

## AXIS TU6005 Plenum Cable

### Anschlusskabel für die AXIS F-Serie

Dieses flexible und robuste Kabel für den Innenbereich eignet sich für die Installation in Plenumräumen und ist mit den AXIS F91 Haupteinheiten, AXIS F21 Sensoreinheiten, dem AXIS F4105-LRE Dome Sensor und dem AXIS F7225-RE Pinhole-Sensor kompatibel. Dieses Hochgeschwindigkeitsdatenkabel mit einem Biegeradius von 32 mm (1.3 in) eignet sich für hohe Bandbreiten, das sich damit die Verzögerung zwischen Sensoreinheit und Haupteinheit minimieren lässt. In zwei verschiedenen Längen erhältlich: 8 m (26 ft) und 20 m (65 ft).

- > gemäß Plenum
- > Biegeradius von 32 mm
- > 8 m und 20 m
- > Strapazierfähige SMA-FAKRA-Stecker



## AXIS TU6005 Plenum Cable

### Allgemeines

#### Strom

Impedanz: 50 Ohm

---

#### Frequenz

0 bis 3 GHz

---

#### Anschlüsse

SMA  
FAKRA

---

#### Betriebsbedingungen

-40 °C bis +85 °C (-40 °F bis 185 °F)  
Luftfeuchtigkeit 10 bis 85 % (nicht kondensierend)

---

#### Zulassungen

UL CMP E329281

---

#### Abmessungen

Farbe: Schwarz  
Dauer: 8 m (26 ft) und 20 m (65 ft)  
ø 4 ±0,15 mm (0.16 in)  
Maximale Länge der miteinander verbundenen Kabel:  
20 m (65 ft)  
Biegeradius: 32 mm (1.3 in)

---

#### Gewicht

8 m (26 ft): 250 g (0.55 lb)  
20 m (65 ft): 640 g (1.41 lb)

---

#### Kompatible Produkte

AXIS F91 Main Units, AXIS F21 Sensor Units,  
AXIS F4105-LRE Dome Sensor, AXIS F7225-RE Pinhole  
Sensor

---

#### Optionales Zubehör

AXIS TU6006 Steckverbinderset FAKRA

---

#### Gewährleistung

Informationen zur 3-jährigen Axis Gewährleistung  
finden Sie auf [axis.com/warranty](https://www.axis.com/warranty)