

## AXIS 291 1U Video Server Rack

Solución de bastidor de codificador de vídeo de alta densidad a velocidad de imagen máxima

AXIS 291 1U es un chasis de montaje en bastidor para tarjetas codificadoras de vídeo. Combina una alta fiabilidad y funcionalidad con una instalación rápida, flexible y profesional. El chasis contiene hasta 3 tarjetas codificadoras intercambiables, también en caliente. El chasis proporciona comunicación de serie y conectores de E/S en la parte posterior de cada ranura. Dispone de una sola conexión a la red junto con alimentación integrada para una instalación sencilla. Se ha diseñado para mejorar la capacidad de servicio y la sustitución rápida de unidades. No es necesario apagarlo para la instalación o el cambio de tarjetas.

- > **Hasta 3 tarjetas intercambiables, también en caliente**
- > **Instalación rápida y profesional**
- > **Sistema ampliable**
- > **Fuente de alimentación integrada**



## AXIS 291 1U Video Server Rack

### General

<b>Productos compatibles</b>	Tarjetas codificadoras: AXIS Q7436, AXIS Q7414, AXIS Q7406, AXIS P7224, AXIS 240Q, AXIS 241Q, AXIS 243Q, AXIS 241S Ethernet a través de tarjeta coaxial: AXIS T8646	<b>Homologaciones</b>	EN 55022 Clase B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subparte B Clase B, VCCI Clase B, AS/NZ CISPR 22, ICES-003, ITE, UL, cUL, EN 60950-1, EN 62368-1, certificado CB, KTL
<b>Ranuras de expansión</b>	3 ranuras para tarjetas codificadoras de video Axis	<b>Dimensiones</b>	Altura: 140 mm Anchura: 420 mm Profundidad: 550 mm
<b>Carcasa</b>	Carcasa metálica para montaje independiente o en bastidor	<b>Peso</b>	3700 g (sin incluir tarjetas)
<b>Alimentación</b>	100-240 V CC, 1,9 A máx. 80 W	<b>Accesorios incluidos</b>	Guía de instalación, kit de montaje, cable de alimentación CA, bloques de terminales de 12 pines
<b>Conectores</b>	Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, RJ-45 (Gigabit Ethernet) 3 bloques de terminales de E/S: 4 entradas de alarma, 4 salidas, half-duplex RS-485/422	<b>Idiomas</b>	Inglés, alemán, francés, español, italiano, ruso, chino simplificado, japonés, coreano, portugués, polaco, chino tradicional
<b>Condiciones de funcionamiento</b>	De 0 °C a 45 °C Humedad relativa del 20 % al 80 % (sin condensación)	<b>Garantía</b>	Garantía Axis de 5 años; consulte <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>

Responsabilidad medioambiental:  
[axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)