

## AXIS T8351 Mk II Microphone 3.5 mm

優れた音声を実現する高パフォーマンス、低ノイズのアナログマイクロフォン

AXIS T8351 Mk II Microphone 3.5 mmは、周囲のノイズレベルが低い部屋で最適な結果が得られるように特別に設計された、高パフォーマンスの目立たないマイクロフォンです。このマイクロフォンは半球状であるため、あらゆる方向から音声を収集でき、録音の品質はネットワーク製品の内蔵マイクよりも優れています。AXIS T8351 Mk IIは、3.5 mmマイクロフォン入力ジャック、または4ピン音声コネクターをサポートするすべてのネットワーク製品に対応します。このマイクロフォンはネットワーク製品によって給電されるため、外部電源は必要ありません。このマイクロフォンは優れた音声が必要な場所に最適です。

- > 低ノイズレベルの卓越した音声
- > 目立たないコンパクトなアナログマイクロフォン
- > 半球状
- >柔軟な設置



## AXIS T8351 Mk II Microphone 3.5 mm

音声	
対応製品	マイクロフォン入力に対応するネットワーク製品
周波数特性	20 Hz~20 kHz 以内 (グラフ参照)ª
感度	-22 dB <b>±</b> 3 dB <sup>a</sup>
最大SPL	126 dB (10% THD) <sup>a</sup>
S/N比	82 dB A-weighted (相対値1 kHz @ 1 Pa、94 dB SPL)a
指向特性	半球状
一般	
ケーシング	IP65規格準拠 プラスチック製ケース カラー : NCS S 9002-B
環境保護	PVC不使用
電源	2~10 V DCb 最大消費電力: 0.006 W
コネクタ	3.5 mmステレオプラグ、またはオプションのエクステン ダーを備えたターミナルブロック
動作条件	-20°C∼60°C 湿度0∼75% RH (結露不可)
保管条件	-40 ° C∼70 ° C
認証・認可	EMC EN 55103-2 安全性 IEC/EN/UL 60950-1、CE 使用環境 IEC/EN 60529 IP65、EN 50581

外形寸法	マイクロフォン (長さ×高さ×幅) : 27 x 20 x 20 mm ケーブル (長さ×直径) : 5 m x 3.1 mm 3.5 mmプラグ (直径) : 6.2 mm
重量	90 g
付属品	インストールガイド、ドリルテンプレート、ホワイトカバー、取付ブラケット、両面テープ20 x 10 mm、ケーブルホルダー、ケーブルガスケットM20 3 mm、ケーブルガスケットM16 3 mm
オプション アクセサリー	AXIS Audio Extension Cable B、5 m Terminal Block to 3.5 mm Audio Extender その他のアクセサリーについては、 <i>axis.com</i> を参照
言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、 ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル 語、繁体字中国語
保証	3年保証に関しては、 <i>axis.com/warranty</i> を参照してください。

a. 音声仕様は、硬い表面に取り付けたマイクを使用して作成 b. 電力はAxisネットワーク製品によって供給されます

環境責任: axis.com/environmental-responsibility



