AXIS T8154 60 W SFP Midspan

네트워크 또는 광섬유 설치용

AXIS T8154 60 W SFP Midspan은 PoE 기능이 있는 소형 플러그 앤 플레이 미디어 컨버터입니다. 이 미드스팬의 통합형 전원 공급 장치를 이용하면 케이블 양을 최소화하고 간편하게 설치할 수 있습니다. AXIS T8154는 SFP 또는 RJ45를 통하여 데이터 입력을 제공하고 최대 PoE 60W를 공급합니다. 제품은 PoE(Power over Ethernet)을 지원하는 모든 Axis 네트워크 제품과 호환됩니다.

- **광섬유용 SFP 슬롯**
- **통합형 미드스팬**
- **PoE 최대 60W**
- **모든 Axis 제품 지원**

AXIS T8154 60 W SFP Midspan

미드스팬	
기능	데이터 및 전원은 이더넷 케이블을 통해 네트워크 비디오 제품에 공급됨 내장 PoE가 지원되지 않는 네트워크 비디오 제품에는 PoE 스플리터와 함께 사용
데이터 속도	10/100/1000Mbps
설치 및 관리	PoE와 High PoE 활성 장치 자동 감지 및 인라인 전원 공급 로컬 LED 관리 디스플레이

데이터 및 전원	
전원	IEEE802.3bt Type 3 Class 6 호환[a], High PoE(Power over Ethernet), 최대 60W
입력	**AC 입력 전압:** 100 ~ 240V AC **AC 주파수:** 50 ~ 60Hz
출력	55V DC(최대 60W)
커넥터	차폐 RJ45, EIA 568A 및 568B SFP 슬롯 전원 커넥터 C14
배선	10/100 이더넷에 1/2 및 3/6쌍, 기가비트 이더넷에 총 4쌍을 통한 데이터 전송 1/2(-), 3/6(+), 4/5(+) 및 7/8(-) 쌍을 통한 전원 공급

일반 사항	
지속 가능성	PVC 불포함
디스플레이 및 표시기	LED는 전면 패널에 있음 PoE LED 전원 LED
마운팅	벽면, 선반 또는 DIN 레일[b] AXIS Wall Mount 내부 또는 이에 준하는 제품에 마운트 가능
작동 조건	**최대 30W:** -10°C ~ 55°C(14°F ~ 131°F) **최대 60W:** -10°C ~ 45°C(14°F ~ 113°F) **AXIS T91G61 내부 마운트 및 외부 PTZ에 연결 시:** -50°C ~ 50°C(-58°F ~ 122°F) 습도 최대 90% RH(비응축)
스토리지 조건	-20°C ~ 70°C(-4°F~158°F) 습도 최대 95% RH(비응축)
승인	**안전** IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, KC, CCC, CB, S-Mark, GS Mark per EN 60950-1 **EMC** EN 55032 Class A, EN 61000 3-2, EN 61000 3-3, EN 55035, FCC Part 15 Subpart B Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR32 Class A, KCC KN32 Class A, KN35, EN 61000–6-1, EN 61000–6–2, EN 50121–4, IEC 62236-4
크기	50 x 80 x 184mm(2.0 x 3.1 x 7.2인치)
무게	517g(1.1lb)
포함된 액세서리	설치 가이드
옵션 액세서리	AXIS T91A03 DIN Rail Clip Mains Cable Angle C13-Open 0.5 m AXIS T8611 SFP Module LC.LX AXIS T8612 SFP Module LC.SX AXIS T8613 SFP Module 1000BASE-T 그 밖의 액세서리에 대해서는 *axis.com* 참조
보증	3년 보증에 대해서는 *axis.com/warranty* 참조

a. *2675396에만 적용 가능*
b. *옵션 액세서리로 판매됨*

©2017 - 2023 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC 및 VAPIX는 관련 법규에 따른 Axis AB의 등록 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다. 당사는 예고없이 수정할 수 있는 권리를 보유합니다.