# AXIS Fixed Box IR Illuminator Kit A

## Infrarouge économe en énergie pour la surveillance de nuit

Cet accessoire de kit IR en option est conçu pour les caméras extérieures AXIS P13 Box et certaines caméras AXIS Q16 Box. Il permet une surveillance économique dans l'obscurité totale et inclut des LED infrarouge 850 nm longue durée de vie à basse consommation d'une portée de 50 m (164 pi) ou plus, en fonction de la scène. Ce kit IR, certifié IP66 et IK10, peut facilement être fixé et alimenté par la caméra. Il est pré-monté sur les caméras AXIS P1377-LE et AXIS P1378-LE.

- > Portée infrarouge jusqu'à 50 m (164 pi)
- > Robuste avec certification IK10
- > Installation facile
- > Alimenté par la caméra

# AXIS Fixed Box IR Illuminator Kit A

| | |
|---|---|
| **Produits pris en charge** | AXIS P1375-E Network Camera<br>AXIS P1377-LE Network Camera<br>AXIS P1378-LE Network Camera<br>AXIS Q1656-BE Box Camera<br>AXIS Q1656-BLE Box Camera<br>AXIS Q1656-LE Box Camera |
| **Type** | OptimizedIR avec LED IR 850 nm longue durée et basse consommation |
| **Angle** | 120° |
| **Distance** | Portée de 50 m (164 pi) ou plus, en fonction de la scène |
| **Alimentation** | 5.3 V, type 8 W, max 10 W |
| **Environnement** | En extérieur |
| **Boîtier** | Aluminium et polycarbonate (vitre) |
| **Homologations** | **CEM**<br>EN 50121-4,EN 55032 Classe A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), IEC 62236-4, KCC KN32 Classe A, KN35, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, VCCI Classe A<br>**Sécurité**<br>IEC/EN/UL 60598-1, IEC/EN/UL 60950-22, IS 13252, EN 62471<br>**Environnement**<br>IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Type 4X, NEMA TS 2 (2.2.7-2.2.9), IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 62262 IK10 |
| **Conditions d'utilisation** | 40 °C à 60 °C (-40 °F à 140 °F)<br>Température maximale conformément à la norme NEMA TS 2 (2.2.7) : 74 °C (165 °F)<br>Humidité relative de 10 à 100 % (avec condensation) |
| **Conditions de stockage** | -40 °C à 65 °C (-40 °F à 149°F)<br>Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation) |
| **Dimensions** | 100 x 34 x 80 mm (3,9" x 1,3" x 3,1") |
| **Poids** | 270 g (0,6 lb) |
| **Garantie** | Garantie de 3 ans, voir *axis.com/warranty* |

Responsabilité environnementale :

*axis.com/environmental-responsibility*

©2022 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC et VAPIX sont des marques déposées d'Axis AB dans diverses juridictions. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans préavis.