

Rallonge Alimentation par Ethernet AXIS T8129

La solution intelligente pour couvrir des distances

Avec AXIS T8129, les produits vidéo réseau d'Axis peuvent être installés à des distances supérieures à 100 m (328 pi) l'un de l'autre. En raccordant un AXIS T8129 pour chaque câble supplémentaire de 100 m (328 pi), Ethernet et PoE peuvent être étendus sur des distances encore plus grandes, selon le modèle de caméra et la source d'alimentation. L'AXIS T8129 ne nécessite pas d'alimentation supplémentaire et la caméra réseau connectée est alimentée par un seul switch ou injecteur PoE, ce qui simplifie l'installation. Elle offre deux ports Ethernet, tous deux configurés automatiquement pour la vitesse de la liaison, duplex et croisé et le débit réseau plein débit est maintenu.

- > **Connexion Ethernet et PoE supérieure à 100 m (328 pi)**
- > **Compatible avec les normes IEEE 802.3af et IEEE 802.3at.**
- > **Aucune alimentation supplémentaire n'est nécessaire**
- > **Réseau plein débit sur toute la distance prolongée**



Rallonge Alimentation par Ethernet AXIS T8129

| Affichage | | Montage | Mur ou étagère |
|-------------------------|---|---|---|
| Débit de données | 10/100 Mbit/s duplex intégral ou semi-duplex | Environnement | Intérieur |
| Distance | La distance maximale dépend du produit connecté, de la source d'alimentation et des conditions d'utilisation. Consultez le site www.axis.com pour obtenir des informations supplémentaires. | Conditions d'utilisation | De -10°C à 50°C (14°F à 122°F) Humidité maximale relative de 85 % (sans condensation) |
| Connecteurs | Câble RJ45 blindé, normes EIA 568A et 568B | Conditions de stockage | De -40°C à 74°C (-40°F à 165°F) |
| Câbles réseau | Blindé catégorie 5 (ou supérieure) | Homologations | EN 55022 Classe B, EN 55024, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B avec câblage FTP |
| Installation et gestion | Installation plug-and-play (prête à l'emploi) ; fournit automatiquement une alimentation en ligne aux périphériques PoE et High PoE | Dimensions | 105 x 40 x 22 mm (4,1 x 1,6 x 0,9 po) |
| Général | | Poids | 45 g (1,6 oz) |
| Écran et indicateurs | Les voyants DEL sont situés sur le voyant d'alimentation du connecteur RJ45 : Voyant d'alimentation PoE (vert) : lien/activité (jaune) | Garantie | Garantie de 3 ans, voir axis.com/warranty |
| Conformité | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, RoHS, WEEE, CE | Responsabilité environnementale : axis.com/environmental-responsibility | |