

ExCam XF Q1645 Explosion-Protected Network Camera

優れた光感度を備えたZone認定の固定カメラ

ExCam XF Q1645 Explosion-Protected Network Cameraは、設置や統合が容易な固定ボックス型カメラです。フルフレームレート (最大120フレーム/秒) で高解像度ビデオ (2メガピクセル) を撮影でき、明瞭な画像を実現します。電子動体ブレ補正により、カメラが振動する環境において、ビデオ品質が大幅に向上します。このカメラは、ATEX、IECEx、EAC Ex、IA認証により、爆発の可能性がある用途向けに調整されています。ExCam XF Q1645は軽量で、プラグアンドプレイインストール用にPoEをサポートしているため、大幅なコスト節約を実現します。このカメラを使用すると、許可されていない個人を検知し、危険エリアで従業員の安全を監視することができます。陸上、沖合、海上、および重工業の環境に適した製品です。

- > ATEX、IECEx、EAC Ex、IA、Zones 1、2、21、22、Groups IIIC、IIIC認定済み
- > PoEを使用した費用対効果に優れた設置
- > HDTV 1080p (100/120フレーム/秒)
- > 1/2"センサーによる比類のない光感度
- > 電子動体ブレ補正 (EIS)、軽量



ExCam XF Q1645 Explosion-Protected Network Camera

カメラ

イメージセンサー
1/2"プログレッシブスキャンRGB CMOS

レンズ
IR補正i-CSレンズ
バリフォーカル3.9~10.0 mm、F1.5
水平画角：85° ~42°
垂直視野:47° ~23°

デイナイト
自動切換赤外線カットフィルター

最低照度
HDTV 1080p 25/30 フレーム/秒:
カラー:0.03ルクス、白黒：0.01ルクス、SNR:
0.03ルクス (50 IRE、F1.5)
HDTV 1080p 25/30 フレーム/秒 (WDRオフ):
カラー:0.02ルクス、SNR:0.02ルクス (50 IRE、F1.5)

シャッター速度
1/100000~2秒

パン/チルト/ズーム
デジタルPTZ、アップロード可能なPTZドライバー
(Pelco Dがプリインストール済み)

システムオンチップ (SoC)

モデル
ARTPEC-6

メモリー
1 GB RAM、フラッシュ512 MB

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) メインプロファイル、
ベースラインプロファイル、ハイプロファイル
Motion JPEG

解像度
1920x1080~320x180

フレームレート
1920x1080で最大100/120フレーム/秒 (50/60 Hz、
WDRオフ時)

ビデオストリーミング
個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/Motion
JPEG)
Axis Zipstream technology (H.264)
フレームレートおよび帯域幅の制御
H.264 VBR/MBR

画像設定

彩度、コントラスト、輝度、シャープネス、Forensic
WDR - 120 dB、ホワイトバランス、デイナイトモー
ド閾値、露出モード、露出エリア、圧縮、方向：自
動、0°、90°、180°、270° (コリドールフォー
マットを含む)、画像のミラーリング、オーバーレイ
(テキスト/画像)、プライバシーマスク、デフォグ機
能、ノイズリダクション、電子動体プレ補正、たる型
歪曲の補正、向き設定の補助機能、暗所における振る
舞いの微調整

シーンプロファイル：フォレンジック、ライブ、トラ
フィックオーバービュー、バックライト付き入り口

ネットワーク

セキュリティ
ユーザーIDとパスワード保護、IPアドレスフィルタリン
グ、HTTPS¹暗号化、IEEE 802.1X¹ ネットワークアクセ
スコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセ
スログ、証明書の一元管理、総当たり攻撃による遅延
からの保護

ネットワークプロトコル
IPv4、IPv6 USGv6、ICMPv4/ICMPv6、HTTP、HTTP/
2、HTTPS¹、TLS¹、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、CIFS/
SMB、SMTP、mDNS (Bonjour)、UPnPTM、
SNMPv1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS/DNSv6、DDNS、
NTP、PTP、NTS、RTSP、RTP、SFTP、TCP、UDP、
IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCPv4/v6、ARP、
SSH、LLDP、CDP、MQTT v3.1.1、Secure syslog (RFC
3164/5424、UDP/TCP/TLS)、リンクローカルアドレス
(設定不要)

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングинтера
フェース
VAPIX®、AXIS Camera Application Platform など、ソ
フトウェア統合のためのオープンAPI (仕様については
axis.com/developer-communityを参照)。
One-Click Cloud Connection
ONVIF Profile SおよびONVIF Profile G、仕様はonvif.
orgで入手可能

ビデオ管理システム
AXIS Camera Station Edge、AXIS Camera Station
Pro、AXIS Camera Station 5、およびaxis.com/vmsで
入手可能なAxisパートナー製ビデオ管理ソフトウェア
に対応。

1. この製品には、 OpenSSL Toolkitで使用するために OpenSSL Project (<http://www.openssl.org/>) によって開発されたソフトウェアと Eric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

イベントトリガー

分析機能、外部入力、エッジストレージイベント
検知器：ライブストリームへのアクセス、ビデオ動体検知、衝撃検知
ハードウェア：ネットワーク、温度
入力信号：手動トリガー、仮想入力
MQTTサブスクリーブ
PTZ：エラー、移動、プリセットへの到達、準備完了
ストレージ：中断、録画
システム：システムの準備完了
時間：繰り返し、スケジュールを利用

イベントアクション

ファイルのアップロード:FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネットワーク共有/電子メール、ビデオクリップの送信
通知：電子メール、HTTP、HTTPS、TCP
オーバーレイテキスト、SNMPトラップ送信
エッジストレージへのビデオ録画
プリ/ポストアラームビデオのバッファリング
外部出力の駆動、デイナイトビジョンモード、
LEDステータス、WDRモード、デフォグモード、PTZ
コントロール
MQTTパブリッシュ

データストリーミング

イベントデータ

設置支援機能内蔵

付属のI-CSレンズによるリモートフォーカス/ズーム
トラフィックウィザード、ピクセルカウンター、レベルアシスタント

分析機能

アプリケーション

同梱

AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、

AXIS Loitering Guard

AXIS Video Motion Detection、いたずら警告

サポート

AXIS Perimeter Defender

AXIS Camera Application Platformに対応し、カード
パーティ製アプリケーションをインストール可能
(axis.com/acapを参照)

認証

EMC

EN 55032 Class A、EN 61000-6-2、EN 61000-3-2、
EN 61000-3-3、EN 62479、EN 61000-4-2、
EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、EN 61000-4-5、
EN 61000-4-6、EN 61000-4-8、EN 61000-4-11

安全性

IS 13252

環境

IEC/EN 60529 IP68、IEC/EN 62262 IK10

ネットワーク

NIST SP500-267

爆発

DIN EN/IEC 60079-0、DIN EN/IEC 60079-1、
DIN EN/IEC 60079-7、DIN EN/IEC 60079-31、
TR CU 012/2011、GOST R IEC 60079-0、
GOST IEC 60079-1、GOST R IEC 60079-7、
GOST R IEC 60079-31

認定

カメラ:

モデルキー : T08-VA2.3.K3.BOR2-LL.H-005.A-T

ATEX: II 2 G Ex db IIC T5 Gb、

Ex II 2 D Ex tb IIIC T95° C Db、I M2 Ex db I Mb

証明書: TÜV 18 ATEX 8218X

IECEx: Ex db IIC T5 Gb、Ex tb IIIC T95° C Db、

Ex d I Mb

証明書: IECEx TUR 18.0023X

IA: Ex db IIC T5 Gb、Ex tb IIIC T95° C Db、Ex d I Mb

証明書: MASC MS/18-3256X

EAC Ex: 1Ex db IIC T5 Gb、Ex tb IIIC T95° C Db、

PB db I Mb

シリーズ: T08、モデル: T08-VA2.3

証明書: RU C-DE.A561.B.00381/19

EXTB-3 Junction Box ExCam : (カメラを鉱山に設置する場合は取り外す必要あり)

モデルキー: T12-3M20

ATEX: II 2 G Ex eb IIC T5 Gb、Ex II 2 D Ex tb IIIC T95° C Db IP66、-50° C < Tamb < +55° C

証明書: PTB 99 ATEX 3103

IECEx: Ex e IIC T5 Gb、Ex IIIC T95° C Db IP66、-50° C < Tamb < +55° C

証明書: IECEx PTB 06.0026

EAC Ex: 1Ex e IIc T5 Gb X、Ex tb IIIC T95° C Db X

証明書: RU C-DE-AA71.B.00120

PESO: Ex db IIC T6 Gb

証明書: A/P/HQ/KA/104/5735

サイバーセキュリティ

エッジセキュリティ

ソフトウェア: 署名付きOS、総当たり攻撃による遅延

からの保護、ダイジェスト認証、OAuth 2.0 RFC6749

クライアント認証情報フロー/OpenID認証コードフ

ローによるADFSアカウント一元管理、パスワード保

護

ネットワークセキュリティ

IEEE 802.1X (EAP-TLS、PEAP-MSCHAPv2)²、

IEEE 802.1AE (MACsec PSK/EAP-TLS)、HTTPS/HSTS²、

TLS v1.2/v1.3²、Network Time Security (NTS)、X.509

証明書PKI、ホストベースのファイアウォール

2. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するために OpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアと Eric Young (ey@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

文書化

AXIS OSハードニングガイド
Axis脆弱性管理ポリシー
Axisセキュリティ開発モデル
AXIS OSソフトウェア部品表 (SBOM)

ドキュメントをダウンロードするには、axis.com/support/cybersecurity/resourcesにアクセスしてください。

Axisのサイバーセキュリティのサポートの詳細については、axis.com/cybersecurityにアクセスしてください。

概要

ケーシング

最大の耐腐食性が得られるIP68規格準拠のSS 1.4404 (ASTM 316L) ステンレススチール製ケーシング。
Samcon Prozessleittechnik GmbH (www.samcon.eu)
によって製造および認定されたケーシング

サステナビリティ

PVC不使用

電源

カメラ: Power over Ethernet (PoE)
IEEE 802.3af/802.3at準拠 Type 1 Class 3
標準4.5 W、最大9.1 W
ヒーター: 24 V DC、最大40 W
気温が0° C未満で動作させる場合は、24 V DCが必要です。

コネクター

EXTB-3 Junction Box ExCam :
ターミナルクランプUT 2.5 x10
USLKG 5コンダクターターミナル x2

ストレージ

事前インストール済みのAXIS Surveillance microSDXC Card 128 GB
SDカード暗号化に対応 (AES-XTS-Plain64 256bit)
NAS (Network Attached Storage)への録画に対応
推奨されるSDカードとNASについては、axis.comを参照

動作温度

-60 °C ~ 60 °C (-76 ° F ~ 140 ° F)
湿度: 10%~100% RH (結露可)

保管条件

-40°C~65°C (-40 ° F~149 ° F)

寸法

357 x 113 x 139 mm (14.06 x 4.45 x 5.5 in)

重量

10.8 kg

付属品

Weathershield ExCam XF、インストールガイド、
Windows用デコーダ(1ユーザーライセンス)、
ASKDP03-T Cable ExCam 5 m、
EXTB-3 Junction Box ExCam、
AXIS Surveillance microSDXC Card 128 GB

オプションアクセサリー

Wall Mount ExCam XF、Pole Mount ExCam XF
Non-armored cables ExCam、10、25、95 m、
Armored cables ExCam、10、25、95 m
Ex Connection Rail 4-port PoE PS 24、
Ex Connection Rail 8-port PoE PS 24
その他のアクセサリーについては、axis.comを参照

言語

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、中国語(簡体字)、日本語、韓国語、ポルトガル語、中国語(繁体字)、オランダ語、チェコ語、スウェーデン語、フィンランド語、トルコ語、タイ語、ベトナム語

保証

5年保証、axis.com/warrantyを参照