

## AXIS PT 赤外線イルミネーターキットC

### Axisのポジショニングユニット用長距離イルミネーター

AXIS PT IR Illuminator Kit Cは、ビジュアルカメラ用のAXIS T99A Positioning Units専用に設計されています。本イルミネーターは、発散レンズを使用せずに、強力な赤外線照明を最大500メートル先まで照射し、夜間の識別性能を強化します。850 nm赤外線LEDイルミネーターが1組のほか、ビーム角が異なる複数の発散レンズのセット（デフォルトレンズは35°で最大240 m先まで照射）が含まれます。付属の取付ブラケットで赤外線イルミネーターの向きを簡単に調整できます。AXIS PT赤外線イルミネーターキットCは、AXIS Q8685-LE PTZネットワークカメラに付属しています。

- > 長距離赤外線 (IR) イルミネーター
- > 交換可能なレンズシステムにより正確にカバー (10° ~120° )
- > 最大距離500 m
- > 水や埃の侵入など気象条件からの保護



## AXIS PT 赤外線イルミネーターキットC

## サポート対象製品

AXIS Q8685-LE PTZネットワークカメラ  
AXIS T99A10 ポジショニングユニット24 V AC/DC

## タイプ

850 nm準不可視

## 角度

発散レンズ未使用: 10°  
発散レンズ使用: 35°<sup>1</sup>, 60°<sup>2</sup>, 80°<sup>2</sup>, 120°<sup>2</sup>

## 距離

発散レンズ未使用 (10° x 10°): 500 m

発散レンズ使用 (35° x 10°): 240 m<sup>1</sup>

拡散レンズ使用 60° x 25°: 135m

拡散レンズ使用 80° x 30°: 100m

発散レンズ使用 (120° x 50°): 65 m<sup>2</sup>

## 電源

入力電圧: 12~24 V AC/DC

AC周波数: (50/60 Hz)

最大光度: 96 W

スタンバイモード: 0.30 W

## 制御技術

搭載されているプッシュボタンまたはリモートコントロールを使用: パワーレベル、フォトセル感度、リモート起動用遠隔測定リンク、タイマー

## ケーシング

## イルミネーター

アルミニウムおよびポリカーボネート(背面)  
ブラケット

アルミニウム(白)およびステンレス(黒)

## 表示およびインジケーター

LEDインジケーター

## 環境

屋外用

## 認証

## EMC

FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、EN 55032 Class A、EN 50121-4、IEC 62236-4、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、EN 50130-4、AS/NZS CISPR 32 Class A、VCCI Class A、EAC、EN 61547、EN 55015  
安全性

IEC/EN 60598-1、IEC/EN 62471 (リスクグループ2)  
使用環境

IEC/EN 60529 IP66、RoHS、REACH、WEEE

## 動作温度

通常: -50 °C ~ 60 °C

最高 (断続的): 65 °C まで

コールドスタート: -40 °C ~ 60 °C

過熱防止<sup>3</sup>

湿度: 10~100% RH (結露可)

## 保管条件

-50 °C ~ 70 °C

## 寸法

495 x 145 x 213 mm

## 重量

4.4 kg

## 付属品

取付ブラケット

ビーム角が異なる発散レンズ3組: 35°<sup>1</sup>、60°<sup>2</sup>、80°<sup>2</sup>

## オプションアクセサリ

AXIS T90B Remote Control

AXIS IR Diverging Lens C 120°

## 保証

3年保証に関しては、[axis.com/warranty](https://www.axis.com/warranty)を参照してください。

- 35°の拡散レンズ装着時。
- 120°の発散レンズはオプションアクセサリとして入手可能。
- 50 °Cを超えると製品寿命を延ばすために出力電力を35%減少。