

AXIS P5415-E PTZ Dome Network Camera

Dome PTZ com acionador direto inteligente HDTV 1080p

A AXIS P5415-E é uma dome PTZ de HDTV 1080p para uso em ambientes externos equipada com zoom óptico de 18x. Desenvolvida para se integrar com perfeição à fachada, a AXIS P5415-E é montada diretamente na parede com o auxílio de um suporte integrado para facilitar a instalação. Ao ser montada na quina de um prédio, ela oferece panoramas de até 270° para ampliar a área de cobertura. A AXIS P5415-E possui um sistema de pan/tilt de acionamento direto que não utiliza engrenagens nem correias, o que garante um conjunto mecânico confiável e com baixa manutenção. A proteção contra o sol pode ser facilmente removida e repintada para combinar com a cor da parede. Uma caixa passagem oculta inclui suporte a áudio bidirecional, entrada para cartão de memória, quatro portas de entrada/saída configuráveis, 24 VCC e Power over Ethernet.

- > Design para montagem na parede em ambientes externos que facilita a instalação
- > Proteção contra o sol integrada e repintável
- > Conjunto mecânico durável e de baixa manutenção
- > HDTV 1080p e zoom óptico de 18x
- > Áudio bidirecional e portas de entrada/saída



AXIS P5415-E PTZ Dome Network Camera

Modelos	AXIS P5415-E 50 Hz AXIS P5415-E 60 Hz	Acionamento de eventos	Detectores: acesso a streams em tempo real, detecção de movimento por vídeo Hardware: rede, temperatura, ventoinha Sinal de entrada: acionamento manual, entradas virtuais PTZ: erro, movimento, predefinição atingida, pronto Armazenamento: interrupção, gravação Sistema: sistema pronto Tempo: recorrência, agendamento de uso
Câmera			
Sensor de imagens	CMOS RGB de 1/2,8 pol. com varredura progressiva	Ações de eventos	Modo dia/noite, sobreposição de texto, gravação de vídeo em armazenamento de borda, buffer de vídeo anterior e posterior a alarme, ativação de saída externa, envio de interceptações SNMP, reprodução de clipes de áudio PTZ: Predefinição de PTZ, início/parada de Guard Tour Upload de arquivos via FTP, SFTP, HTTP, HTTPS, compartilhamento de rede e email Notificação via email, HTTP, HTTPS e TCP
Lentes	4,7 – 84,6 mm, F1.6 – 2.8 Campo de visão horizontal: 59°–4° Campo de visão vertical: 35°–2° Foco automático	Streaming de dados	Dados de eventos
Dia e noite	Filtro de bloqueio de infravermelho removível automaticamente	Assistentes de instalação incorporados	Contador de pixels
Iluminação mínima	Cor: 0,5 lux a 30 IRE F1.6 P/B: 0,04 lux a 30 IRE F1.6	Geral	
Tempo do obturador	1/28000 s a 2 s	Invólucro	Classificação IP66 e NEMA 4X, resistência a impactos IK07 Caixa metálica (alumínio), dome transparente (PC), proteção contra o sol (ASA)
Pan/Tilt/Zoom	Pan: ± 135° 0,2° – 400°/s Tilt: 0°–90° 0,2° – 400°/s Zoom: óptico de 18x e digital de 12x, total de 216x Flip Nadir, 100 posições predefinidas, Guard tour limitado, fila de controle, janela de foco, indicador direcional na tela	Sustentabilidade	Sem PVC
Vídeo		Memória	256 MB de RAM, 128 MB de flash
Compressão de vídeo	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC), perfis Baseline e Main Motion JPEG	Alimentação	Midspan PoE+ Axis com 1 porta: 100 – 240 VCA, máx. 37 W IEEE 802.3at Tipo 2 Classe 4 Cabo multiconector: 24 VCC, máx 16 W Midspan PoE+ e fonte de alimentação não incluídos.
Resoluções	1920 x 1080 a 160 x 90	Conectores	RJ45 para 10BASE-T/100BASE-TX PoE Blocos terminais para entrada CC, 4 entradas/saídas de alarme configuráveis, entrada de microfone/áudio, saída de áudio
Taxa de quadros	Até 30/25 fps (60/50 Hz) em todas as resoluções	Armazenamento	Supor te a cartão microSD/microSDHC/microSDXC Supor te a criptografia de cartões SD Supor te a gravação em armazenamento de rede (NAS) Para obter recomendações de cartões SD e NAS, consulte www.axis.com
Streaming de vídeos	Múltiplos streams configuráveis individualmente em H.264 e Motion JPEG Taxa de quadros e largura de banda controláveis VBR/CBR H.264	Condições de operação	-20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F) Umidade relativa de 10 – 100% (com condensação)
Configurações de imagem	Compressão, cor, brilho, nitidez, contraste, balanço de branco, controle de exposição, zonas de exposição, WDR, compensação de luz de fundo, ajuste fino de comportamento em baixa iluminação, sobreposição de texto e imagens, 20 máscaras de privacidade 3D individuais	Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F) Umidade relativa de 10 – 80% (sem condensação)
Áudio		Aprovações	EMC EN 50121-4, IEC 62236-4: 2008, EN 50581, EN 55022 Classe B, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 55024, FCC Parte 15 Subparte B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, C-tick AS/NZS CISPR 22 Classe B, KCC KN22 Classe B, KN24 Segurança IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22 Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78, IEC 60529 IP66, NEMA 250 Tipo 4X, IEC 62262 Classe IK07, ISO 4892-2 Rede NIST SP500-267
Streaming de áudio	Bidirecional	Dimensões	279 x 193 x 239 mm (11 x 7 5/8 x 9 7/16 pol.)
Compressão de áudio	AAC-LC 8/16 kHz, G.711 PCM 8 kHz, G.726 ADPCM 8 kHz Taxa de bits configurável	Peso	3,5 kg (7,7 lb.)
Entrada/saída de áudio	Entrada para microfone externo ou entrada de áudio, além de saída de áudio	Acessórios inclusos	Guia de Instalação, chave de autenticação AVHS, 1 licença de usuário para decodificador Windows AXIS ACI Conduit Adapter 3/4" U-Shape 30 mm Cobertura de proteção contra a ação do tempo
Rede			
Segurança	Proteção por senha, filtragem de endereços IP, criptografia HTTPS ^b , controle de acesso à rede IEEE 802.1X ^b , autenticação Digest, log de acesso de usuários, gerenciamento centralizado de certificados		
Protocolos compatíveis	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS ^b , SSL/TLS ^b , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH, NTCIP		
Integração do sistema			
Interface de programação da aplicação	API aberta para integração de software, incluindo VAPIX® e AXIS Camera Application Platform; especificações disponíveis em www.axis.com AXIS Video Hosting System (AVHS) com One-Click Connection Conexão em nuvem com um clique ONVIF® Profile S e ONVIF® Profile G, especificações disponíveis em www.onvif.org		
Analíticos	AXIS Video Motion Detection 4, detecção de áudio, Advanced Gatekeeper Suporte à AXIS Camera Application Platform para permitir a instalação de aplicativos de outros fabricantes, consulte www.axis.com/acap		

Acessórios opcionais	AXIS P54 Smoked Dome AXIS T8133 Midspan 30 W 1-port AXIS T8415 Wireless Installation Tool AXIS T94P01B Corner Bracket AXIS T98A19-VE Surveillance Cabinet Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte www.axis.com	<ol style="list-style-type: none"> <i>Em instalações montadas em quinas, há uma leve obstrução visual causada pelo gabinete no canto superior esquerdo/direito da imagem nos pontos finais do panorama.</i> <i>Este produto inclui software desenvolvido pelo OpenSSL Project para uso no OpenSSL Toolkit. (www.openssl.org) e software de criptografia desenvolvido por Eric Young (faey@cryptsoft.com).</i>
Software de gestão de vídeo	AXIS Companion, AXIS Camera Station e software de gerenciamento de vídeo de parceiros de desenvolvimento de aplicativos da Axis disponíveis em www.axis.com/techsup/software	Responsabilidade ambiental: axis.com/environmental-responsibility
Idiomas	Inglês, alemão, francês, espanhol, italiano, russo, chinês simplificado, japonês, coreano, português, chinês tradicional	
Garantia	Garantia Axis de 5 anos, consulte axis.com/warranty	