

AXIS Camera Station S1116 Racked Recorder

Servidor de rack pronto para usar para vigilância em UHD

O AXIS Camera Station S1116 Recorder é um servidor de rack pronto para usar validado para vigilância confiável em alta definição até 4K. Para facilitar e acelerar a instalação o AXIS S1116 é fornecido pré-configurado e possui o software de gerenciamento de vídeo AXIS Camera Station pré-instalado, incluindo licenças para 16 canais e todo o software de sistema necessário. A configuração do sistema pode ser facilmente importada do AXIS Site Designer, e o AXIS Camera Station permite que os usuários aproveitem ao máximo a ampla linha de dispositivos de vigilância por vídeo Axis. Com discos rígidos de categoria corporativa, sistema operacional armazenado em uma unidade de estado sólido (SSD) e capacidade de armazenamento expansível, o AXIS S1116 garante alto desempenho e confiabilidade para seu sistema.

- > [Fácil de instalar](#)
- > [Licenças do AXIS Camera Station incluídas](#)
- > [Compatibilidade total com produtos Axis](#)
- > [Garantia de 5 anos](#)



AXIS Camera Station S1116 Racked Recorder

Licenças	16 licenças básicas do AXIS Camera Station incluídas e vinculadas ao hardware. Podem ser atualizadas com licenças adicionais (vendidas separadamente).	Geral	
Escalabilidade do sistema	Qualificado para até 32 canais de vídeo e 64 portas	Sistema operacional	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC Recuperação do sistema operacional integrado: sim Unidade do sistema operacional: SSD de 256 GB
Hardware		Condições operacionais	10 °C a 35 °C (50 °F a 95 °F) Umidade relativa de 10 – 85% (sem condensação)
Processador	Intel® Core™ i5	Condições de armazenamento	-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)
Memória	8 GB	Aprovações	EMC EN 55032 Classe A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Parte 15 Subparte B Classe A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 32 Classe A, VCCI Classe A, KC KN 32 Classe A, KC KN 35 Segurança IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, NOM, BSMI, EAC
Armazenamento	Disco rígido de categoria corporativa Total de slots para disco rígido: 3 Slot livre para disco rígido: 2 Armazenamento de fábrica: 8 TB (1 x 8 TB)	Dimensões	589 x 482 x 43 mm (23,2 x 19 x 1,7 pol.)
RAID	Níveis de RAID: 0, 1	Peso	9,6 kg (21 lb)
Alimentação elétrica	550 W (100 – 240 VCA, 50/60 Hz, 7,4 – 3,7 A)	Acessórios incluídos	Trilhos para rack, 1 x adaptador USB-C para VGA, 1 x cabo de alimentação C13 para C14 para PDU do rack (cabos de alimentação com plugue de parede não incluídos)
Conectores	Parte frontal: 2 x USB 3.1 1 x USB 3.1 Tipo C 1 x Conector de áudio universal 1 x Leitor de cartões SD Parte traseira: 2 x USB 3.1 Tipo C / DisplayPort™ 2 x Ethernet (RJ45): 1 x 1 GbE / 1 x 10 GbE 1 x Porta serial	Acessórios opcionais	Terminais desktop Axis Para obter mais informações sobre acessórios, consulte axis.com
Vídeo		Garantia	Garantia Axis de 5 anos, consulte axis.com/warranty
Streaming de vídeo	Não destinado à exibição local de vídeo. Recomenda-se a utilização de terminais desktop Axis.		
Gravação	Qualificado para gravação de até 32 canais de vídeo com taxa total de gravação de até 256 Mbps por segundo.		

AXIS Camera Station

Para obter detalhes sobre os recursos e funções do AXIS Camera Station, consulte a Folha de dados do AXIS Camera Station em axis.com

Responsabilidade ambiental:
axis.com/environmental-responsibility