

AXIS 291 1U Video Server Rack

풀 프레임 레이트, 고밀도 비디오 엔코더 랙 솔루션

AXIS 291 1U는 비디오 엔코더 블레이드용 랙 마운트 새시입니다. 빠르고 유연하며 전문적인 설치와 함께 높은 신뢰성과 기능을 제공합니다. 새시는 교체 및 핫스왑이 가능한 엔코더 블레이드를 최대 3개까지 수용합니다. 새시는 각 슬롯의 후면에 시리얼 통신 및 I/O 커넥터를 제공합니다. 통합 전원과 함께 단일 네트워크 연결 기능으로 간단히 설치할 수 있습니다. 사용 편의성을 높이고 장치를 빠르게 교체할 수 있도록 설계되었습니다. 블레이드를 설치하거나 변경할 때 전원을 끌 필요가 없습니다.

> 교체 및 핫스왑이 가능한 블레이드 최대 3개

> 빠르고 전문적인 설치

> 확장 가능한 시스템

> 통합 전원 공급 장치



AXIS 291 1U Video Server Rack

일반		승인	EN 55022 Class B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, VCCI Class B, AS/NZ CISPR 22, ICES-003, ITE, UL, cUL, EN 60950-1, EN 62368-1, CB-certificate, KTL
지원 제품	엔코더 블레이드: AXIS Q7436, AXIS Q7414, AXIS Q7406, AXIS P7224, AXIS 240Q, AXIS 241Q, AXIS 243Q, AXIS 241S EoC(Ethernet over Coax) 블레이드: AXIS T8646	치수	높이: 140mm(5.5인치) 너비: 420mm(16.5인치) 깊이: 550mm(21.6인치)
확장 슬롯	Axis 비디오 엔코더 블레이드용 3개 슬롯	무게	3700g(8.2lb) - 블레이드 제외
케이스	독립형 또는 랙 마운팅용 금속 케이스	포함 액세서리	설치 가이드, 마운팅 키트, AC 전원 케이블, 터미널 블록 12핀
전원	100 ~ 240 V DC, 1.9 A 최대 80W	언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 폴란드어, 중국어(번체)
커넥터	이더넷 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, RJ-45(기가비트 이더넷) 3x I/O 터미널 블록: 알람 입력 4개, 출력 4개, RS-485/422 반이중	보증	5년 보증에 대해서는, axis.com/warranty 참조
작동 조건	0°C ~ 45°C(32°F ~ 113°F) 습도 20 ~ 80% RH(비응축)	환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility	