

AXIS T93G05 Protective Housing

소형, 경량, 충격 보호

AXIS T93G05 Protective Housing은 AXIS M1124/M1125 Network Cameras와 완벽하게 호환되도록 설계되었습니다. AXIS T93G05는 모든 방향에서 분사되는 분진 및 높은 수압의 물에 대한 IP66 보호 등급과 IK10 충격 보호 성능이 특징입니다. 하우징은 PoE(Power over Ethernet) 연결용으로 준비되었으며, 변조 방지를 위한 내부 케이블 채널이 있는 볼 조인트 벽 장착 브래킷과 함께 제공됩니다. 천장 마운트, 폴 마운트, 컬럼 마운트 및 전선관 백 박스 등 AXIS T93G05 Protective Housing용으로 사용할 수 있는 다양한 브래킷 및 액세서리가 있습니다.

- > IP66 등급
- > IK10 등급
- > 손쉬운 설치
- > 소형 디자인
- > 다양한 마운팅 옵션



AXIS T93G05 Protective Housing

일반 사항		무게	1.4kg(3.09lb)(월 마운트 포함)
지원되는 제품	AXIS M1124 AXIS M1125	지속 가능성	PVC/BFR/CFR 불포함
케이스	IP66 및 NEMA 4X 등급, IK10 내충격성 폴리머 인클로저 색상: White NCS S 1002-B	포함된 액세서리	AXIS T94Q01A Wall Mount, AXIS Connector Guard A, Cable Gaskets M20, Screw bit T30, Torx screwdriver T20, 설치 가이드
환경	실내용/실외용	옵션 액세서리	AXIS T94R01P Conduit Back Box, AXIS T91A47 Pole Mount, VT Corner Mount WCWA
작동 조건	-20°C ~ 50°C(-4°F ~ 122°F) ^a 습도 10 ~ 100% RH(응축)	보증	Axis 3년 보증에 대해서는, www.axis.com/warranty 참조
승인	IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22 IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-30, IEC 60068-2-78 IEC/EN 60529 IP66, NEMA 250 Type 4X, IEC/EN 62262 IK10	a. AXIS T93G05에는 히터가 없습니다. 따라서 작동 온도 상한 및 하한은 내장된 카메라의 작동 온도에 따라 결정됩니다.	
크기	222 x 137 x 448mm(8.7 x 5.4 x 17.6인치)(월 마운트 포함)	환경적 책임:	axis.com/environmental-responsibility