

Ex d Cable Gland M20 Non-armored

危険区域向け外装なしケーブル用ケーブルグランド

危険区域の要件を満たし、外装なしケーブルとカメラまたはジャンクションボックスとの接合部を保護します。このEx dケーブルグランドは耐圧防爆筐体用に認定済みです。M20x1.5ネジのケーブルエントリに適応します。

> [ATEX、IECEX認定済み](#)



Ex d Cable Gland M20 Non-armored

一般	
対応製品	Non-armored cables ExCam、10、25、95 m
ケーブル配線	ケーブル直径: 6.5~14.0 mm ネジの長さ: 15 mm
環境	IEC/EN 60529 IP66、IP67、IP68 NEMA Type 4X
防爆	EN/IEC 60079-0、EN/IEC 60079-1、EN/IEC 60079-7、 EN/IEC 60079-15、EN/IEC 60079-31 CAN/CSA-C22.2 No 0、18、25、30、174、94 CAN/CSA-60079-0、1、7、15、31 CAN/CSA-E61241-1-1 ANSI/UL 514B、ANSI/UL 50、ANSI/UL 2225 UL60079-0、UL60079-1、UL60079-7、UL60079-15
認証	モデルキー: ケーブルグランドType PXSS2K ATEX: II 2G 1D、Ex db IIC Gb、Ex eb IIC Gb、Ex ta IIIC Da II 3G、 Ex nR IIC Gc、I M2 Ex db I Mb、Ex eb I Mb 認定: CML18ATEX1325X、CML18ATEX4317X IECEX: Ex db IIC Gb、Ex eb IIC Gb、Ex nR IIC Gc、Ex ta IIIC Da、 Ex db I Mb、Ex eb I Mb 認定: IECEX CML 18.0182X cCSAUs: Class I、Div 1および2、Group A、B、C、D Class II、Div 1および2、Group E、F、G Class III、Div 1および2 Type 4X、Oil Resistance II Class I、Zone 1、AEx d IIC Gb、AEx e IIC Gb Class I、Zone 2、AEx nR IIC Gc; Class I、Zone 20、AEx ta IIIC Da cCSA: Class I、Div 1および2、Group A、B、C、D Class II、Div 1および2、Group E、F、G Class III Div 1および2 Type 4X、Oil Resistance II Ex d IIC Gb、Ex e IIC Gb、Ex nR IIC Gc、Ex ta IIIC Da 認定: 2288626 cULus: Class I、Div 1および2、Group A、B、C、D Class II、Div 1および2、Group FおよびG 認定: 0) E201187、E161256 UL: Class I、Zone 1、AEx d IIC、AEx e II 認定: E253914 PESO: 認定: P444949 INMETRO: 認定: TÜV 12.2073X KCs: 認定: 14-GA4BO-0252X CCC: 認定: 2020322313003190 IA: 認定: MS-XPL21962 21.0305X -60° C < Tamb < +85° C
ケーシング	ニッケルめっきをした真鍮 カラー: メタル/シルバー/赤
付属アクセサリ	ドキュメント
環境責任	axis.com/environmental-responsibility Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です (詳細については unglobalcompact.org を参照)