

AXIS FA1125 センサーユニット 非常に目立たない1080pの屋内監視

AXIS FA1125は、店舗や銀行など、非常に目立たない状態の屋内での監視の用途や、機械に組み込む場合に最適です。狭い場所に設置でき、壁や天井、レンズ用のピンホールを開けただけの金属パネルに埋め込むことができます。AXIS FAメインユニットに接続して使用することで、AXIS FA1125は1080pの解像度と91°の水平画角を提供します。AXIS FA1125は、動きに対して調整されるフォーレンジックWDR (ワイドダイナミックレンジ) を使用します。このユニットには、メインユニットへ接続するための、取り付けブラケットと8 mのケーブルが付属しています。

- > 屋内使用向けの柔軟性が高く非常に目立ちにくいデザイン
- > 1080pの解像度のピンホールレンズ
- > ワイドな91°の水平画角
- > フォレンジックWDR



AXIS FA1125 センサーユニット

カメラ

イメージセンサー
1/3" (有効) プログレッシブスキャンRGB CMOS

レンズ
固定アイリス、固定焦点、ピンホール
3.7 mm、F2.5
水平画角: 91°
垂直画角: 45°

解像度
1920x1080 (1080p)

WDR
Forensic WDR

最低照度
カラー: 0.25ルクス

シャッター速度
1/32500秒~1/25秒 (50 Hz)
1/32500秒~1/30秒 (60 Hz)

フレームレート
最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)

概要

ケーシング
アルミニウム
プラスチック

サステナビリティ
PVC不使用

動作温度
-20 °C~50 °C
湿度10~85% RH (結露不可)

保管条件
-40 °C~65 °C
湿度5~95% RH (結露不可)

認証
EMC

55032 Class B、EN 55024、EN 61000-6-1、
EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、
VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 32 Class B、
ICES-003 Class B、KCC KN32 Class B、KN35
安全性

IEC/EN/UL 62368-1
使用環境

EN 50581、IEC 60529 IP3X、IEC 60068-2-1、
IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-78、
IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27

寸法
28 x 24 x 20 mm

重量
12.2 g

必要なハードウェア
AXIS FA Main Unit

付属品
8 mブラックケーブル、ロックナット (×1)、
AXIS F82A06 斜めピンホール取り付け具
インストールガイド

オプションアクセサリ
AXIS F7315 Cable White 15 m
AXIS F8204 Mounting Band
AXIS F8211 Pinhole Trim Ring、AXIS F8212 Trim
Ring、AXIS F8225 Pinhole Accessory

保証
アクシスの3年保証、アクシス延長保証 (オプション)。詳細はwww.axis.com/warrantyを参照してください。