

AXIS F4005 ドームセンサーユニット 屋内で目立たずに監視を行える埋込型ドーム

AXIS F4005は、小売店、オフィス、銀行などの屋内での映像監視を目立たずに行える、コンパクトで設置が簡単な埋込型ドームセンサーユニットです。AXIS Fメインユニットに接続して使用すると、1080pの解像度とワイドな113°の水平画角を提供します。WDR - フォレンジックキャプチャーが有効であるため、明るい場所と暗い場所が混在する場合に最適です。AXIS F4005は、AxisのCorridor Format (コリドールフォーマット) をサポートしており、縦方向に長い廊下、玄関、通路などの監視に適しています。このユニットには、メインユニットへの接続用に12 mのケーブルが付属します (取り付け済み)。映像を水平に設定するための回転ツールが提供されています。

- > 屋内で監視を行えるコンパクトな埋込型ドーム
- > 1080pの解像度の固定レンズ
- > ワイドな113°の水平画角
- > ワイドダイナミックレンジ - フォレンジックキャプチャー (AXIS F41/F44メインユニットに接続時)
- > AxisのCorridor Formatをサポート



AXIS F4005 ドームセンサーユニット

カメラ

イメージセンサー
1/2.8" (有効) プログレッシブスキャンRGB CMOS

レンズ
2.8mm、F2.0
AXIS F34/F41/F44に接続時、1080p
水平画角: 113°
垂直画角: 62°
AXIS F34/F44に接続時、720p
水平画角: 73°
垂直画角: 41°

解像度
最大1920x1200/1080

WDR
WDR Forensic Capture
AXIS F41に接続時: 1080p、25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)
AXIS F44に接続時: 720p、12.5/15フレーム/秒 (50/60 Hz)

最低照度
カラー: 0.3ルクス

シャッター速度
AXIS F41に接続時:
HDTV 1080p 25/30/50/60フレーム/秒: 1/143000秒～2秒
WUXGA (1920×1200) 25/30フレーム/秒: 1/143000秒～2秒
AXIS F34/F44に接続時:
1080p 12.5/15フレーム/秒: 1/22500秒～2秒
HDTV 720p 25/30フレーム/秒: 1/28000秒～2秒

フレームレート
最大50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)

カメラ調整
チルト: 120°、回転: 90°

概要

ケーシング
プラスチック

動作温度
-30 °C～55 °C
湿度: 10～85% RH (結露不可)

保管条件
-40 °C～65 °C

認証
ECE R10 rev.04、EN 50121-4、IEC/EN/UL 60950-1、IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-30、IEC 60068-2-60、IEC 60068-2-78、IEC 62236-4、EN 55022 Class B、EN 55024、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、C-tick AS/NZS CISPR 22 Class B、KCC KN22 Class B、KN24、EN 50581、IEC 60068-2-60、IEC 60721-3-5 5M3 (振動、衝撃)

寸法
奥行: 82 mm
直径112 mm
12 mケーブル

重量
530 g

必要なハードウェア
AXIS F34/F41/F44 Main Unit

付属品
インストールガイド、回転ツール

保証
5年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してください。