

AXIS T94Q01A Wall Mount

Fixation murale en aluminium

Lorsqu'il est utilisé avec le boîtier AXIS TQ1601-E Conduit Back Box, le câble Ethernet peut être acheminé à travers les tuyaux/conduits de protection des câbles le long du mur (de gauche ou de droite). Le modèle AXIS T94Q01A est classé IK10 et compatible avec toutes les caméras fixes et leurs boîtiers installés en extérieur.

> [Aluminium](#)

> [Certification IK10](#)



AXIS T94Q01A Wall Mount

Général

Produits pris en charge	AXIS TQ1601-E Conduit Back Box AXIS T98A16-VE Surveillance Cabinet AXIS T91A47 Pole Mount Série AXIS T92E Série AXIS T93F AXIS P13-E AXIS Q16-E AXIS T92G20 Outdoor Housing	Homologations	Environnement IEC/EN 60529 IP66/IP67, NEMA 250 Type 4X ^a Impact IEC/EN 62262 IK10
Charge maximale	7 kg (15,4 lb)	Poids	650 g (1,4 lb)
Angle	Inclinaison : de +25° à -65° Panoramique : de +100° à -100°	Dimensions	206 x 75 x 131 mm (8,11 x 2,96 x 5,17 po)
Acheminement des câbles	Interne	Développement durable	Sans PVC
Environnement	Intérieur/extérieur	Accessoires fournis	Guide d'installation
Matériau	Aluminium chromaté laqué Couleur : blanc NCS S 1002-B Vis en acier inoxydable (captives)	Accessoires nécessaires	Embout Torx 30
		Garantie	Garantie de 3 ans, voir axis.com/warranty

a. *Protection contre la corrosion uniquement*

Responsabilité environnementale :
axis.com/environmental-responsibility