

AXIS Q6045 Mk II PTZドームネットワークカメラ

HDTV 1080p、屋内用高速PTZドーム

AXIS Q6045 Mk IIは、HDTV 1080p、32倍光学ズーム、および高速で正確なパン/チルト性能を備えた、ハイエンドPTZドームカメラです。広い範囲を監視するとともに、遠距離から詳細に監視することができます。360°のエンドレスなパンが可能のため、ガードツアーを使用して、256か所のプリセットポジションを自動的に巡回することができます。AXIS Q6045は、ハイライト補正、持ち去り検知機能、フェンス検知、オブジェクトカウント、出入り検出、オートトラッキングなどのインテリジェントビデオ機能を内蔵しています。アクティブゲートキーパーは、設定したエリア内で動きが検知されるとカメラを自動的にプリセットポジションに移動し、検知された被写体を追跡します。カメラは、双方向音声、音声検知、入出力ポートおよびAC/DC電源を利用することができます。

> **HDTV 1080p、32倍光学ズーム**

> **IP52等級の防塵・防水機能**

> **衝撃検知**

> **高度なインテリジェントビデオ**

> **Power over Ethernet Plus (IEEE 802.3at)**



AXIS Q6045 Mk II PTZドームネットワークカメラ

モデル	AXIS Q6045 Mk II
カメラ	
撮像素子	1/2.8"プログレッシブスキャンCMOS
レンズ	4.44~142.6 mm、F1.6~4.1 水平画角: 62.8-2.23 垂直画角: 36.8-1.3 オートフォーカス、自動絞り
デイナイト	赤外線カットフィルターを自動でオン/オフ切り替え
最低照度	カラー: 0.3ルクス (30 IRE、F1.6) 白黒: 0.03ルクス (30 IRE、F1.6) カラー: 0.5ルクス (50 IRE、F1.6) 白黒: 0.04ルクス (50 IRE、F1.6)
シャッター スピード	1/33000秒~1/4秒
パン/チルト/ ズーム	パン: 360° (エンドレス)、0.05° ~450° /秒 チルト: 180°、0.05° ~450° /秒 32倍光学ズームと12倍デジタルズーム、計384倍ズーム Eフリップ、256個のプリセットポジション、ツアー記録、 ガードツアー、コントロールキュー、画面上での方向表示、 新しいパン0° の設定、調整可能なズームスピード
ビデオ	
ビデオ圧縮	H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) ベースラインおよびメインプロファイル Motion JPEG
解像度	HDTV 1080p 1920×1080~320×180 HDTV 720p 1280×720~320×180
フレームレート	最大60フレーム/秒 (HDTV 720p) 最大30フレーム/秒 (HDTV 1080p)
ビデオ ストリーミング	個別設定可能なマルチストリーム、H.264、Motion JPEG フレームレートと帯域幅が制御可能 VBR/MBR H.264
画像設定	ワイドダイナミックレンジ (WDR): 最大120 dB (撮影場所に 応じて値は異なります)、手動シャッタースピード、圧縮レ ベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、ホワイトバラ ンス、露出コントロール、露出ゾーン、逆光補正、暗所 における振る舞いの微調整、回転: 0°、180°、オーバーレ イ (テキスト/画像)、32個の3Dプライバシーマスク、PTZ動 作時の映像フリーズ、ハイライト補正、自動デフォック
音声	
音声 ストリーミング	双方向
音声圧縮	AAC-LC 8/16 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz ビットレートを設定可能
音声入出力	外部マイクロフォン/ライン入力、ライン出力 - マルチコネ クターケーブル (別売) が必要
ネットワーク	
セキュリティ	パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS ^a 暗号 化、IEEE 802.1X ^a ネットワークアクセスコントロール、ダイ ジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書集中管理
対応プロトコル	IPv4/v6、HTTP、HTTPS ^a 、SSL/TLS ^a 、QoS Layer 3 DiffServ、 FTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP TM 、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、 SFTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、 SOCKS、SSH、NTCIP
システムインテグレーション	
アプリケーション プログラミング インター フェース	VAPIX [®] 、AXIS Camera Application Platformを含む、ソフト ウェアインテグレーションのためのオープンAPI。仕様 は www.axis.com で入手可能 ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS) ONVIFプロファイルS (仕様は www.onvif.org で入手可能)

インテリジェン トビデオ	対象 ビデオ動体検知、衝撃検知、オートトラッキング、アク ティブゲートキーパー ハイライト補正 基本的な分析機能 (本格利用の場合はサードパーティ製アプ リケーションを推奨): 物の持ち去り、出入り検出、フェン ス検知、オブジェクトカウント、ハイライト補正 追加可能 AXIS Perimeter Defender AXIS Camera Application Platformに対応し、サード パーティ製アプリケーションをインストール可能 (www.axis.com/acap を参照)
イベント トリガー	インテリジェントビデオ、ファン、温度、手動トリガー、 PTZ移動、PTZプリセット、エッジストレージイベント
イベント アクション	ファイルのアップロード: FTP/SFTP/HTTP/HTTPS/ネット ワーク共有/電子メールを利用 通知: 電子メール/HTTP/HTTPS/TCPを利用 外部出力の駆動 エッジストレージへの映像の保存 ビデオバッファ (プリ/ポストアラーム) PTZプリセット、オーバーレイテキスト、SNMPトラップ の送信 音声クリップの再生、エッジストレージへの音声の保存
データストリー ミング	イベントデータ
設置支援機能	ピクセルカウンター
一般	
ケーシング	IP52保護等級に準拠したメタルケース (アルミニウム)、ア クリル (PMMA) 透明ドーム PVC不使用
メモリー	RAM 512 MB、フラッシュ128 MB バッテリーでバックアップされたリアルタイムクロック
電源	Axis PoE+ ミッドスパン1ポート : 100~240 V AC、最大37 W IEEE 802.3at、Type 2 Class 4 カメラ消費電力: 最大25.5 W マルチコネクターケーブル : 24~34 V DC、最大19 W 20~24 V AC、最大27 VA
コネクタ	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE、マルチコネクター (ケーブ ル別売): AC/DC電源、4つの設定可能なアラーム入出力、 マイク入力、ラインモノラル入力、アクティブスピーカー へのラインモノラル出力用
ストレージ	SD/SDHC/SDXCカードに対応 SDカード暗号化に対応 NAS (Network Attached Storage) への録画に対応 推奨するSDカードおよびNASについては、 www.axis.com を 参照
動作条件	0° C~50° C 湿度10~85% RH (結露不可)
保管条件	-40° C~60° C
認証・認可	EN 55022 Class A、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、 EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、 FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、 VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 22 Class A KCC KN22 Class A、KN24、IEC/EN/UL 60950-1 IEC/EN 60529 IP52、IEC 60721-4-3 Class 3K3、3M3、 IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、 IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-78 ミッドスパン : EN 60950-1、GS、UL、cUL、CE、FCC、 VCCI、CB、KCC、UL-AR
重量	カメラ: 2.6 kg、カメラ+埋込用取付キット: 3.2 kg
外形寸法	天吊型: Ø198 x 240 mm、埋込型: Ø248 x 243 mm
付属品	Axis High PoEミッドスパン (1ポート)、天吊り/天井埋込み 式マウント、スモークドームカバー インストールガイド、Windows用デコーダ (1ユーザーラ イセンス)
オプション アクセサリ	マルチコネクターケーブル、AXIS T91A取付金具、AXIS T81B22 DC 30Wミッドスパン AXIS T90イルミネーター、AXIS T8310ビデオ監視コントロー ルボード、AXIS T8415 ワイヤレスインストールソリューションツ ール、マルチユーザーデコーダライセンスパック その他のアクセサリについては、 www.axis.com を参照

ビデオ管理ソフトウェア	AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisのアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェアは www.axis.com/support/downloads から入手可能	a. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (ey@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。
言語	英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語	環境責任: axis.com/environmental-responsibility
保証	Axisの3年保証、Axis延長保証 (オプション。 www.axis.com/warranty を参照)	