

AXIS M3105-L Network Camera

赤外線照明を搭載した、目立たない、HDTV 1080p映像監視

AXIS M3105-Lは、反射を抑えるフラットフェースデザインを採用した、目立たない外観でお求めやすい価格の固定ミニドームです。WDRテクノロジーおよび赤外線照明により、困難な光条件または暗闇でもコンパクトなHDTV監視を提供します。スマートなデザインにより容易な再塗装を可能にし、オプションのブラックアクセサリーケーシングを使用してカメラを環境に調和させることを可能にします。Axis独自のZipstreamテクノロジーにより、帯域幅とストレージの要件が低減されます。柔軟で簡単なインストールができるよう、様々なアクセサリが用意されています。

- > IRライト搭載
- > HDTV 1080p映像
- > WDR – Forensic Capture
- > Axis Zipstream technology
- > 簡潔でスマートなデザイン、柔軟な設置



AXIS M3105-L Network Camera

カメラ

イメージセンサー
1/2.8"プログレッシブスキャンRGB CMOS

レンズ
M12マウント、固定アイリス、固定焦点
2.8 mm、F2.0
水平画角: 115°
垂直視野角: 64°

デイナイト
自動切換赤外線カットフィルター

最低照度
カラー: 0.2ルクス (50 IRE、F2.0)
白黒: 0.04ルクス (50 IRE、F2.0)
赤外線照明点灯時は0ルクス

シャッター速度
1/66500秒～2秒

カメラ調整
パン: ±180°
チルト: 0° ～60° (0° =レンズがカメラベースに対して直角に向いている状態)
回転: 0°～355°
任意の方向へ向けて、壁/天井を見ることができます

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) Baseline、Main、High Profile
Motion JPEG

解像度
1920x1080 ～ 176x120

フレームレート
最大25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)

ビデオストリーミング
個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/Motion JPEG)
Axis Zipstream technology (H.264)
フレームレートおよび帯域幅の制御
H.264 VBR/ABR/MBR

マルチビューストリーミング
最大2つのビューエリアをフルフレームレートで個別に設定可能

パン/チルト/ズーム
デジタル PTZ

画像設定
圧縮、カラー、輝度、シャープネス、コントラスト、ローカルコントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール、WDR Forensic Capture: シーンに応じて最大115 dB。回転: 0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)、テキストおよび画像オーバーレイ、プライバシーマスク、画像のミラーリングを含む

ネットワーク

セキュリティ
ユーザーIDとパスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS¹暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS)¹ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーIDとパスワードログ、証明書の一元管理、総当たり攻撃による遅延からの保護、署名付きファームウェア

ネットワークプロトコル
IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS¹、SSL/TLS¹、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnPTM、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、TCP、UDP、IGMP、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース
VAPIX[®]、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様についてはaxis.comを参照)
ワンクリックで接続できる
AXIS Video Hosting System (AVHS)
ONVIF[®] Profile G、ONVIF[®] Profile S、ONVIF[®] Profile T (仕様についてはonvif.orgを参照)

分析機能
同梱
AXIS Video Motion Detection、いたずら警告
サポート
AXIS Digital Autotracking、AXIS Fence Guard、AXIS Motion Guard、AXIS Loitering Guard、AXIS People Counter、AXIS Queue Monitor、AXIS Occupancy Estimator、AXIS Direction Detector、AXIS Tailgating Detector、AXIS Random Selector
AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acapを参照)

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (www.openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (ey@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

イベントトリガー
分析機能、エッジストレージイベント、APIを通じた
仮想的な入力

イベントアクション
ファイルのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、
HTTPS、ネットワーク共有、電子メール
通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ
エッジストレージへのビデオ録画
ビデオクリップの送信
プリ/ポストアラームビデオのバッファリング
オーバーレイ (テキスト)
デイナイトモード、オーバーレイテキスト、赤外線照
明、WDRモード

データストリーミング
イベントデータ

設置支援機能内蔵
ピクセルカウンター

概要

ケーシング
IP42防水・防塵 (IP42を満たすには、インストールガ
イドの手順に従ってください)、ASAポリマークーシン
グ
カプセル化された電子機器、脱落防止ネジ (Torx 10)
カラー:白 NCS S 1002-B
再塗装の手順および保証への影響については、Axis
パートナーにお問い合わせください。

サステナビリティ
PVC不使用

メモリー
RAM 512MB、フラッシュ 256MB

電源
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at準拠
Type 1 Class 2
標準:4.2W、最大: 6.2W

コネクター
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE

IRイルミネーター
電力効率が高く長寿命の850 nm IR LED。シーンに応
じて照射距離15 m (50 ft) 以上

ストレージ
microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応
SDカード暗号化に対応
NAS (Network Attached Storage)への録画に対応
推奨されるSDカードとNASについては、axis.comを参
照

動作温度
0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F)
湿度:10%~85% RH (結露不可)

保管条件
-40°C~65°C (-40 °F~149 °F)
湿度: 5~95% RH (結露不可)

認証
EMC
EN 55022 Class B、EN 55024、IEC 62471、
EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、
FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、
VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22 Class B、
KCC KN32 Class B、KN35

環境
IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-78、
IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、
IEC/EN 60529 IP42、IEC 60721-3-4 Class 3M3

安全性
IEC/EN/UL 62368-1、IS 13252
ネットワーク
NIST SP500-267

寸法
高さ:85 mm (3.3 in)
直径100 mm (3.9 in)

重量
360 g (0.78 lb)

付属品
インストールガイド、Windowsデコーダー、1ユー
ザーライセンス、Torx® L型レンチ

オプションアクセサリー
AXIS T94B02D Pendant Kit
AXIS T94B01P Conduit Back Box
AXIS T94B02M J-Box/Gang Box Plate
AXIS M31-L ケーシング、黒
Axisマウント
AXIS Surveillance microSDXC™ Card
その他のアクセサリーについては、axis.comを参照

ビデオ管理ソフトウェア
AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプ
リケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェ
ア。axis.com/vmsで入手可能

言語
英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア
語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポル
トガル語、繁体字中国語

保証
Axisの3年間保証およびAXIS延長保証の選択に關して
は、axis.com/warrantyをご参照ください。

