

AXIS TQ5901 Audio Ring

AXIS M5526-E PTZカメラに双方向音声機能を追加

このオーディオリングアクセサリは、AXIS M5526-E PTZカメラの優れた画質に、クリアな双方向音声とノイズ抑制機能をシームレスに追加します。屋内に吊り下げて設置するための円形のドーム型アクセサリ。カメラの周りに簡単に取り付けことができます。内蔵マイクロフォンとスピーカーが搭載されており、近くにいる人との会話が可能です。完全な暗闇でも最大10 m (33 ft) 先まで監視が可能となるAXIS M5526-E PTZカメラの赤外線照明や、特定のニーズに合わせて8種類のカラーから選択できるカスタマイズ可能なRGB LEDなどの追加機能も提供します。

- > スピーカーとマイクロフォンを内蔵
- > AXIS M5526-E PTZカメラに簡単に取り付け可能
- > 内蔵の赤外線LEDと赤外線機能
- > LEDによってカメラがトリガーしたイベントを通知



AXIS TQ5901 Audio Ring

音声

機能
エコーキャンセル (全二重)

ストリーミング
設定可能な通信方式:
双方向 (全二重)

入力
内蔵マイクロフォン (無効設定可)
物理的なマイクスイッチ

出力
内蔵スピーカー

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインター
フェース
Voice over IP (VoIP) システム、ピアツーピア、または
SIP/PBXと統合するためのSession Initiation Protocol
(SIP) のサポート。

画面上コントロール
IR LED

イベントアクション
照明:照明を使用、ルールが有効な間に照明を使用
ライトとサイレン:ライトプロファイルの実行、ル
ールがアクティブな間にライトプロファイルを実行、ア
クティビティの停止

プロパティ
AXIS M5526-E ではAXIS Object AnalyticsおよびAXIS
Scene Metadataが無効になっています。
AXIS M5526-EのI/Oポートはサポートされていま
せん。

認証

製品のマーキング
UL/cUL、CE、KC、VCCI、RCM、FCC、ICES

サプライチェーン
TAA準拠

EMC
CISPR 32 Class A、CISPR 35、EN 55035、
EN 55032 Class A、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2
オーストラリア/ニュージーランド:
RCM AS/NZS CISPR 32 Class A
カナダ: ICES(A)/NMB(A)
日本: VCCI Class A
韓国: KS C 9835、KS C 9832 Class A
米国: FCC Part 15 Subpart B Class A

安全性
CAN/CSA C22.2 No. 62368-1 ed. 3、
IEC/EN/UL 62368-1 ed. 3、IEC/EN 62471適用除外

環境
IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-6、
IEC 60068-2-14、IEC 60068-2-27、
IEC/EN 60529 IP54、IEC/EN 62262 IK08

サイバーセキュリティ

エッジセキュリティ
ソフトウェア: 署名付きファームウェア
ハードウェア: セキュアブート

文書化
AXIS OS/ハードニングガイド
Axis脆弱性管理ポリシー
Axis Security Development Model

概要

ケーシング
IP54およびIK08規格準拠
ハードコーティングされたポリカーボネートスモーク
ドーム
アルミニウム/プラスチック製ケース
カラー: ホワイト (NCS S 1002-B)、ブラック (NCS S
9000-N)
薬品清掃クラス: CC-D。清掃については、[https://
whitepapers.axis.com/chemical-resistance-to-
common-cleaning-agents](https://whitepapers.axis.com/chemical-resistance-to-common-cleaning-agents)を参照してください。

LEDインジケーター
LEDインジケーター

電源
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Type 2
Class 4、最大22.3 W、通常 (IRオフ) 9.39 W (M55カメ
ラ接続時)

IRイルミネーター
電力効率が高く、長寿命の850 nm赤外線LEDを搭載し
た赤外線照明
照射距離10 m (32.8 ft) 以上 (撮影シーンによる)

動作温度

温度: 0° C ~ 40° C (32° F ~ 104° F)

湿度: 10 ~ 85% RH (結露不可)

保管条件

温度: -40° C ~ 65° C (-40° F ~ 149° F)

湿度: 5 ~ 95% RH (結露不可)

寸法

製品全体の寸法については、このデータシートの寸法図を参照してください。

重量

1,970 g (4.3 lb) (カメラ本体の重量は含まれていません)

パッケージ内容

オーディオリング、インストールガイド、T20ネジ、コネクターガード

保証

5年保証、axis.com/warrantyを参照

製品番号

axis.com/products/axis-tq5901-audio-ringで入手可能

オプションアクセサリー

取付

AXIS TM5601 Conduit Back Box、AXIS T94A01D Pendant Kit、AXIS T91B63 Ceiling Mount、AXIS TQ5001-E Wall-and-Pole Mount、AXIS T91G61 Wall Mount

AXIS TM5804-E Dome Clear、AXIS TM5805-E Dome Smoked

その他のアクセサリーについては、axis.com/products/axis-tq5901-audio-ringにアクセスしてください。

サステナビリティ

物質管理

PVC不使用、BFR/CFR不使用 (JEDEC/ECA標準JS709に準拠)

RoHS、EU RoHS指令2011/65/EUおよび2015/863、規格EN IEC 63000:2018に準拠

REACH (EC) No 1907/2006に準拠。SCIP UUIDについては、echa.europa.euを参照

材料

再生可能な炭素系プラスチックの含有率: 34% (再生プラスチック)

OECDガイドラインに従って紛争鉱物について検査済み

Axisの持続可能性の詳細については、axis.com/about-axis/sustainabilityにアクセスしてください。

環境責任

axis.com/environmental-responsibility

Axis CommunicationsはUN Global Compactの署名企業です (詳細についてはunglobalcompact.orgを参照)



