

## AXIS TU6007-E Cable

Cabo classificado para áreas internas e externas para câmeras modulares série AXIS F da 2ª geração

Desenvolvido para uso com as câmeras modulares AXIS F Series da 2ª geração, este cabo flexível para áreas internas e externas possui raio de curvatura de 30 mm (1,2 pol.). Compatível com as AXIS F91 Main Units e as AXIS F21, AXIS F72 e AXIS F41 Sensor Units. Ele está disponível em dois comprimentos diferentes: 1 m (3 ft) e 8 m (26 ft).

- > **Compatível apenas com unidades principais e de sensores da 2ª geração**
- > **Para áreas internas e externas**
- > **Raio de curvatura de 30 mm (1,2 pol.)**
- > **Classificação IP66 e IP67 (lado do SMA)**
- > **1 m (3 pés), 8 m (26 pés)**



## AXIS TU6007-E Cable

Geral	
Ambiente	Conector SMA: classificações IP66 e IP67
Alimentação elétrica	Impedância: 50 Ohms
Frequência	0 – 3 GHz
Conectores	SMA FAKRA
Condições operacionais	-40 °C a 75 °C (-40 °F a 167 °F) Umidade relativa de 10–100% (com condensação)
Aprovações	UL CM E164469-F5, UN ECE R118

  

Dimensões	Cor: preto Comprimento: 1 m (3 ft) e 8 m (26 ft) Ø 3 ± 0,2 mm (0,1 pol.) Raio de curvatura: 30 mm (1,2 pol.)
Peso	1 m (3 ft): 22 g (0,05 lb) 8 m (26 ft): 124 g (0,27 lb)
Produtos compatíveis	AXIS F91 Main Units, AXIS F21 Sensor Units, AXIS F4105-LRE Dome Sensor, AXIS F7225-RE Pinhole Sensor
Garantia	Garantia de 3 anos, consulte <a href="https://www.axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>