

AXIS T94A01L埋込み式マウント 目立たずに屋外に設置可能



- > 屋外対応の埋込み式マウント
- > AXIS Q60-E向けに設計
- > 耐衝撃
- > 柔軟な設置
- > 天井より上部の空間への設置用

AXIS T94A01L埋込み式マウントは、AXIS Q60-E PTZネットワークカメラをひさしや軒先部分に目立たずすっきりと設置できるよう設計されています。小売店、ホテルエントランス、大規模な住宅用ビルなどで、屋外に面した場所への設置に最適です。アルミニウムとステンレス製で、カメラの安全に関する規格と耐衝撃性の両方に対応しています。

AXIS Q60-Eを本製品に収納することで、パネル、木、または堅いコンクリートにあらかじめあけられた穴に埋め込んで設置することができます。マウントは、アルミニウムとステンレスで製造されており、非常に頑丈です。

IK10に準拠しており、マウントに対するいざ知らず行為からカメラを保護する耐衝撃性があります。また、天井より上の空間やネズミがいる環境でも安全に取付できるように、3/4"のコンジット孔が2個ついています。



AXIS T94A01Lに取り付けたAXIS Q60-E

技術仕様 - AXIS T94A01L埋込み式マウント

モデル	AXIS T94A01L埋込み式マウント	認証・認可	RoHS、REACH、EN/UL/IEC 60950-1、EN/UL/IEC 60950-22、IEC/EN 60529 IP44、IEC/EN 62262 IK10 AXIS T94A01Lと一緒に使用してもカメラの認証規格に影響なし
一般		重量	2.36 kg 最大荷重: 6 kg
対応製品	AXIS Q60-Eネットワークカメラ	付属品	ネジTX 20パンM5、カバーキャップPG21と薄ナット (製品の防火エンクロージャを維持するために必要)、オプションの安全ワイヤー用クリップ、インストールガイド
設置方法	ひさしや軒先に埋め込み	保証	Axisの3年保証、 www.axis.com/warranty を参照
設置環境	屋外/屋内		
ケーシング	ステンレススチール、アルミニウム 色: 白 NCS S 1002-B ケーブル配線 (上部の穴): ケーブルコンジット穴M25 (3/4") ケーブル配線 (側面の穴、角度45°): ケーブルコンジット穴M25 (3/4")		
動作条件	-50 °C ~ 50 °C 湿度10~100% RH (結露可) AXIS T94A01Lと一緒に使用してもカメラの動作環境に影響なし		

詳細については、www.axis.com をご覧ください。

外形寸法

1. 自由体積: 2.3リットル
当社取付アクセサリ群に適合

