

AXIS T92F10 Outdoor Housing

手頃な価格の固定カメラハウジング

AXIS T92F10 Outdoor Housingは、手ごろな価格の固定カメラ用アルミニウム製ハウジングです。このハウジングはヒーターおよびファンを内蔵しており、-30 ° C～55 ° Cの温度範囲で運用できます。IP66/IP67保護等級に対応しているため、さまざまな気象条件下で屋内、屋外のどちらでも使用することができます。AXIS T92F10 Outdoor Housingは24 V ACで使用でき、12 V DCまたは24 V ACでネットワークカメラに給電できます。このハウジングには別売の壁面取付ブラケットが必要です。オプションのポール取付金具でポールに取り付けることもできます。

- > ヒーターおよびファン内蔵で屋内および屋外での使用に対応
- > 雨や埃などの気象条件からカメラを保護
- > 衝撃からカメラを保護
- > ハウジングとカメラの両方に給電するAC入力



AXIS T92F10 Outdoor Housing

概要

サポート対象製品
AXIS P13シリーズ
AXIS M11シリーズ
AXIS Q16シリーズ

ケーシング
材料: IP66およびIP67対応のパウダーコーティング済みアルミニウム
カラー: ホワイトNCS S 1002-B

電源
入力電圧: 24 V AC、最大30 W (電源は付属しません。)
出力電圧: 12 V DC、最大8.5 W、24 V AC、最大10 W

コネクター
AC電源用ターミナルコネクタ

環境
屋内
屋外

動作温度
-30 ° C～55 ° C
湿度10～100%RH (結露可)

認証
EMC

EN 55022 Class B、EN 55024、EN 61000-3-3、
FCC Part 15 Subpart B Class B

使用環境

EN 50581、IEC 60529 IP66、IEC/EN 60529 IP67、
IEC 62262 IK08¹

安全性

IEC/EN 60950-1、IEC/EN 60950-22

寸法
146 x 130 x 430 mm

重量
2.4 kg

サステナビリティ
PVC不使用、BFR/CFR不使用

付属品
インストールガイド、六角レンチ

必須アクセサリー
AXIS T94X01A Wall Mount

オプションアクセサリー
PS-24主電源アダプター、AXIS T94Y01G Pole
Mount、AXIS Bird Control Spike

保証
Axis 3年保証 (www.axis.com/warrantyを参照)

- 正面ウインドウは含まれません。