

AXIS Camera Station S1132 Recorder

즉시 사용할 수 있는 UHD 감시용 서버

AXIS Camera Station S1132 Recorder는 신뢰할 수 있는 초고해상도 녹화를 위해 검증된 즉시 사용 가능한 랙 서버입니다. AXIS S1132에는 빠르고 쉬운 설치를 위해 AXIS Camera Station 영상 관리 소프트웨어(32개 채널용 라이선스 및 필요한 모든 소프트웨어 포함)가 사전 구성 및 포함되어 있습니다. 시스템 구성은 AXIS Site Designer에서 쉽게 가져올 수 있으며 AXIS Camera Station을 사용하면 Axis의 광범위한 영상 감시 장치를 최대한 활용할 수 있습니다. 엔터프라이즈급 리던던시 하드 디스크 및 전원 공급 장치, SSD(Solid-State Drive)에 저장된 운영 체제를 갖춘 AXIS S1132는 시스템에 높은 성능과 안정성을 제공합니다.

> 손쉬운 설치

> AXIS Camera Station 라이선스 포함

> Axis 제품과 완벽하게 호환

> 5년 보증



AXIS Camera Station S1132 Recorder

라이선스	32개의 AXIS Camera Station 코어 라이선스가 포함되어 하드웨어에 연결됩니다. 추가 라이선스(별도 판매)로 업그레이드할 수 있습니다.	녹화	초당 최대 384Mbit의 전체 녹화 속도로 최대 48개 비디오 채널을 녹화할 수 있습니다.
시스템 확장성	최대 48개 비디오 채널 및 96개 도어 요건 충족	일반 사항	
하드웨어		운영 체제	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC 내장 운영 체제 복구: 예 운영 체제 드라이브: 240GB SSD
프로세서	Intel® Core™ i3	작동 조건	10°C ~ 35°C(50°F ~ 95°F) 습도 20 ~ 80% RH(비응축)
메모리	8GB	스토리지 조건	-40°C~65°C(-40°F ~ 149°F)
저장장치	핫스왑 Enterprise Class HDD 총 HDD 슬롯: 4 사용 가능한 HDD 슬롯: 0 별도의 설정 없이 바로 사용할 수 있는 스토리지: RAID 5 후 12TB RAID 없이 즉시 사용 가능한 용량: 16TB(4 x 4TB)	승인	EMC EN 55032 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A, KC KN 32 Class A, KC KN 35 안전 IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, NOM, BSMI, EAC
RAID	공장 출하 시 RAID 레벨: 5 RAID 레벨: 0, 1, 5, 6, 10	크기	596 x 484 x 43mm(23.47 x 19.06 x 1.7인치), 1U 샤시
전원	2개의 350W 핫 플러그 리던던트 전원 공급장치(포함) (100 ~ 240V AC, 50/60Hz, 4.8 ~ 2.4A)	무게	13.5kg(29.7lb)
커넥터	전면: USB 2.0 1개 후면: USB 2.0 2개 이더넷(RJ45) 1GbE 2개 VGA 1개 시리얼 포트 1개	포함된 액세서리	랙 레일, 랙 PDU용 C13 to C14 전원 코드 2개(벽면 플러그 전원 코드는 포함되지 않음)
비디오		옵션 액세서리	Axis 데스크탑 터미널 그 밖의 액세서리에 대해서는 axis.com 참조
비디오 스트리밍	영상의 로컬 보기용이 아닙니다. AXIS 데스크탑 터미널 사용을 권장합니다.	보증	5년 보증에 대해서는 axis.com/warranty 참조

AXIS Camera Station

AXIS Camera Station 성능 및 기능에 대한 자세한 내용은 axis.com의 AXIS Camera Station 데이터시트를 참조하십시오.

환경적 책임:

axis.com/environmental-responsibility