



## AXIS P3375-VE Network Camera

### 標準的な屋外対応HDTV 1080p固定ドーム

AXIS P3375-VE Network Cameraは、HDTV 1080p映像を提供する屋外対応固定ドームです。このカメラには、光の変動が激しい環境でも処理できるWDR Forensic Capture機能、および卓越した光感度を実現するLightfinderテクノロジーが搭載され、あらゆる光条件において優れた品質の映像を提供します。また、帯域幅およびストレージの要件を大幅に低減させるAxis Zipstreamテクノロジーをサポートします。AXIS P3375-VEは、I/Oポートが搭載され、双方向音声に対応し、IK10規格準拠の耐衝撃性を備えた、目立つにくい形状のカメラです。バリフォーカルレンズとリモートズーム/フォーカス機能が搭載されているため、設置と微調整が容易です。

- > HDTV 1080pの映像品質
- > Zipstreamテクノロジー
- > WDR Forensic Capture
- > Lightfinderテクノロジー
- > 双方向音声およびI/Oポート



# AXIS P3375-VE Network Camera

## カメラ

イメージセンサー  
プログレッシブスキャンRGB CMOS 1/3"

レンズ  
バリフォーカル、3~10 mm、F1.4  
水平画角: 90° ~34°  
垂直画角: 50° ~20°  
リモートフォーカス/ズーム、P-Irisコントロール、IR補正

デイナイト  
自動切換赤外線カットフィルター

最低照度  
HDTV 1080p 25/30フレーム/秒、WDR Forensic CaptureおよびLightfinder:  
カラー: 0.15ルクス、F1.4  
白黒: 0.03ルクス、F1.4  
HDTV 1080p 50/60フレーム/秒:  
カラー: 0.30ルクス、F1.4  
白黒: 0.06ルクス、F1.4

シャッター速度  
1/66500秒~1秒

カメラ調整  
パン±180°、チルト-20° ~+80°、回転±90°

## ビデオ

ビデオ圧縮  
H.264ベースライン、メイン、ハイプロファイル(MPEG-4 Part 10/AVC)  
モーションJPEG

解像度  
1920x1080~160x90

フレームレート  
WDRありの場合: 25/30フレーム/秒 (電源周波数50/60 Hz)  
WDRなしの場合: 50フレーム/秒 (電源周波数50 Hz設定時)、60フレーム/秒 (電源周波数60 Hz設定時)

ビデオストリーミング  
H.264およびMotion JPEGによる個別に設定可能なマルチストリーム  
Axis Zipstreamテクノロジー (H.264)  
フレームレートおよび帯域幅の制御  
H.264 VBR/ABR/MBR

マルチビューストリーミング  
2つのビューエリアを個別に切り取り

パン/チルト/ズーム  
デジタルPTZ、プリセットポジション

画像設定  
圧縮レベル、カラーレベル、輝度、シャープネス、コントラスト、ローカルコントラスト、ホワイトバランス、露出コントロール(自動ゲインコントロールを含む)、露出ゾーン、異なる光源レベルにおける動作の微調整、WDR Forensic Capture: 最大120 dB (撮影シーンによる)、テキスト/画像のオーバーレイ、画像のミラーリング、プライバシーマスク  
回転: 0° /90° /180° /270° (コリドールフォーマットを含む)

## 音声

音声ストリーミング  
双方向

音声エンコーディング  
AAC LC 8/16/32/44.1/48 kHz、G.711 PCM 8 kHz、G.726 ADPCM 8 kHz、Opus 8/16/48 kHz、LPCM 48 kHz  
設定可能なビットレート

## ネットワーク

セキュリティ  
パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS<sup>1</sup>暗号化、IEEE 802.1X (EAP-TLS)<sup>1</sup>ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、総当たり攻撃による遅延の保護、署名付きファームウェア

ネットワークプロトコル  
IPv4、IPv6 USGv6、HTTP、HTTPS<sup>1</sup>、SSL/TLS<sup>1</sup>、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、Bonjour、UPnP<sup>®</sup>、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS、DynDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCP、ARP、SOCKS、SSH、LLDP、MQTT v3.1.1

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するために OpenSSL Project ([openssl.org](http://openssl.org)) によって開発されたソフトウェアと Eric Young ([ey@cryptsoft.com](mailto:ey@cryptsoft.com)) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

## システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース  
VAPIX®、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI。[axis.com](http://axis.com)で仕様を入手可能  
ワンクリックで接続できるAXIS Video Hosting System (AVHS)  
One-Click Cloud Connection  
ONVIF® Profile G、ONVIF® Profile S、および  
ONVIF® Profile T。仕様については[onvif.org](http://onvif.org)を参照

### イベントトリガー

分析機能、状態監視外部入力、APIによる仮想的な入力、エッジストレージイベント

### イベントアクション

ビデオ録画: SDカードおよびネットワーク共有  
画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール  
録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラーム画像または映像のバッファリング  
通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトランプ  
オーバーレイテキスト、外部出力の駆動、音声クリップの再生

### データストリーミング

#### イベントデータ

### 設置支援機能内蔵

リモートズーム、リモートフォーカス、ピクセルカウンター

## 分析機能

### アプリケーション

#### 含まれるもの

AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、  
AXIS Loitering Guard  
AXIS Video Motion Detection、いたずら警告、音声検知  
**追加可能**  
AXIS Digital Autotracking、AXIS Cross Line Detection  
対応するアクセサリーと組み合わせて使用することで、追加のアプリケーションをサポートします。詳細については、Axisパートナーにお問い合わせください。  
AXIS Camera Application Platformに対応する、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能、[axis.com/acap](http://axis.com/acap)を参照

## 概要

### ケーシング

ハードコーティングされたポリカーボネートドーム、アルミニウムベース、および除湿膜を備える、IP66およびNEMA 4X準拠のIK10耐衝撃性ケーシング  
電子部品を収納した内部カメラモジュール、拘束ネジカラー: 白 NCS S 1002-B  
再塗装の手順および保証への影響については、Axisパートナーにお問い合わせください。

### サステナビリティ

PVC不使用

### 取付

マウントブラケット、ジャンクションボックスの穴付き(ダブルギャング、シングルギャング、4インチ八角形、および4インチ四角形)  
1/4インチ-20 UNC三脚ねじ穴

### メモリー

RAM 512 MB、フラッシュ256 MB

### 電源

Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at Type 1

Class 3

標準: 3.1 W、最大5.6 W

### コネクター

RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE

1つの監視アラーム入力用と1つのデジタル出力用のターミナルブロック (12 V DC出力、最大負荷50 mA)  
3.5 mmマイクロフォン/ライン入力、3.5 mmライン出力

### ストレージ

microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応

SDカード暗号化に対応

NAS (Network Attached Storage)への録画に対応  
推奨するSDカードとNASについては、[axis.com](http://axis.com)を参照

### 動作温度

-40° C～55° C

起動: -40° C～55° C

湿度10～100% RH (結露可)

### 保管条件

-40° C～65° C

湿度: 5～95% RH (結露不可)

**認証  
EMC**

EN 55032 Class A、EN 50121-4、IEC 62236-4、  
EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、EN 55024、  
FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、  
VCCI Class A、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、  
KCC KN32 Class A、KN35

**安全性**

IEC/EN/UL 62368-1、IEC/EN/UL 60950-22、IS 13252  
**使用環境**

IEC 60068-2-1、IEC 60068-2-2、IEC 60068-2-14、  
IEC 60068-2-27、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-78、  
EN 50581、IEC 62262 IK10、IEC/EN 60529 IP66、  
NEMA 250 Type 4X

**ネットワーク**

NIST SP500-267

**重量**

1.5kg (ウェザーシールド装着時)

**寸法**

直径 178 x 112 mm

ウェザーシールド: 226 x 163 mm

**付属品**

インストールガイド、Windows用デコーダー (1ユーザーライセンス)、穴あけ用テンプレート、Resistorx® L型レンチT20、マウントブラケット、ウェザーシールド、ケーブルガスケット、コネクターガード、I/Oコネクター

**オプションアクセサリー**

AXIS P33-VE Pendant Kit (ウェザーシールド付き)

AXIS T94M02L Recessed Mount

AXIS P33-VE Cable Cover

AXIS P33-VE 3/4" NPS Adapter

AXIS ドーム侵入アラームスイッチB

I/O音声ケーブル (5 m)

Axisマウントおよびキャビネット

AXIS T8351 Microphone

その他のアクセサリーについては、axis.comを参照

**ビデオ管理ソフトウェア**

AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。axis.com/vmsを参照

**言語**

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

**保証**

5年保証に関しては、axis.com/warrantyを参照してください。