

## AXIS Surveillance Card 128 GB

Tarjeta microSDXC™ de alta resistencia

La AXIS Surveillance Card 128 GB es una solución de almacenamiento local de alto rendimiento optimizada para aplicaciones de videovigilancia. El almacenamiento en el extremo abre la puerta a soluciones de almacenamiento flexibles como la grabación de vídeo descentralizada y puede eliminar la necesidad de un servidor in situ, DVR o NVR. En aplicaciones con limitaciones de ancho de banda, el vídeo en directo se puede ver con baja resolución, mientras se graba localmente vídeo en alta resolución en la AXIS Surveillance Card 128 GB. Combinada con la tecnología Axis Zipstream, incluso puede grabarse vídeo en alta resolución localmente en la AXIS Surveillance Card 128 GB, tanto como almacenamiento principal como redundante para la grabación a prueba de fallos en caso de pérdida de conexiones.

- > [Optimizada para cámaras de vigilancia](#)
- > [Preparada para supervisión del estado](#)
- > [Adaptador para tarjetas SD incluido](#)
- > [Garantía de Axis de 5 años](#)



## AXIS Surveillance Card 128 GB

### Tarjeta SD

#### Forma

microSDXC™ con adaptador de tarjeta SD™<sup>1</sup>

#### Embalaje

La tarjeta microSDXC™ y el adaptador de tarjeta SD™ se entregan en un estuche

#### Color

Blanco

#### Capacidad

128 GB<sup>2</sup>

#### endurance

384 TBW<sup>3</sup>

#### Clase

Clase de velocidad de video V30 y UHS Clase de velocidad U3

#### Velocidad de transferencia lectura/escritura

Rendimiento de lectura secuencial: Hasta 100 MB/s  
Rendimiento de escritura secuencial: Hasta 50 MB/s

#### Dimensiones de la tarjeta

Tarjeta microSDXC™: 15 mm x 11 mm x 1.0 mm (0,59 pulg. x 0,43 pulg. x 0,04 pulg.)  
Adaptador de SD™: 24 mm x 32 mm x 2,1 mm (0,94 pulg. x 1,26 pulg. x 0,08 pulg.)

#### Condiciones de funcionamiento

De -25 °C a 85 °C (de -13 °F a 185 °F)

#### Condiciones de almacenamiento

De -40 °C a 85 °C (de -40 °F a 185 °F)

#### Sostenibilidad

Sin PVC

### Homologaciones

EN 55032 Clase B, EN 55035,  
FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-3(B)/NMB-3(B),  
VCCI Clase B, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase B

### Compatibilidad

Todos los productos Axis con soporte para tarjetas SD.

### Garantía

Garantía de 5 años; consulte [axis.com/warranty](https://axis.com/warranty)

1. Las marcas y logotipos microSDXC y SD son marcas comerciales de SD-3C, LLC.
2. 1 GB = 1.000.000.000 bytes. El espacio de almacenamiento real del usuario es inferior.
3. Aproximaciones según cálculos internos que cuantifican la cantidad de datos que pueden escribirse en la tarjeta durante su vida útil, expresados en terabytes escritos (TBW) basados en una carga de trabajo secuencial.