

AXIS Camera Station S1132 Recorder

箱から取り出してすぐに使用できるUHD監視向けサーバー

AXIS Camera Station S1132 Recorderは、箱から取り出してすぐに使用できるラックサーバーであり、信頼性の高い超高精細な録画向けに構成されています。迅速かつ簡単に設置できるように、AXIS S1132はあらかじめ設定され、AXIS Camera Stationビデオ管理ソフトウェア (32チャンネルライセンス、および必要なすべてのソフトウェアを含む) が組み込まれています。システム設定はAXIS Site Designerから簡単にインポートできます。AXIS Camera Stationを使用すると、Axisの幅広いビデオ監視デバイスをフルに活用できます。エンタープライズグレードの冗長ハードディスクおよび電源、ソリッドステートドライブ (SSD) に保存されたオペレーティングシステムにより、AXIS S1132はシステムのパフォーマンスと信頼性を高めます。

> **設置が容易**

> **AXIS Camera Stationライセンスが付属**

> **Axis製品との完全な互換性**

> **5年保証**



AXIS Camera Station S1132 Recorder

ライセンス	32個のAXIS Camera Stationコアライセンスが付属し、ハードウェアに関連付けられています。追加のライセンス(別売)を使用してアップグレードできます。	録画	最大48のビデオチャンネルの録画に対応、録画の合計ビットレートは最大384 Mbit/秒。
システムの拡張性	最大48個のビデオチャンネルと96個のドアに対応	一般	
ハードウェア		オペレーティングシステム	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC 内蔵オペレーティングシステムのリカバリ: あり オペレーティングシステムドライブ: 240 GB SSD
プロセッサ	Intel® Core™ i3	動作条件	10° C~35° C 湿度20~80% RH (結露不可)
メモリー	8GB	保管条件	-40° C~65° C
ストレージ	ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD HDDスロット 総数: 4 空きHDDスロット: 0 すぐに利用可能なストレージ: RAID 5以降の12 TB RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量: 16 TB (4x4 TB)	認証規格	EMC EN 55032 Class A、EN 55024、EN 61000-3-2、 EN 61000-3-3、FCC Part 15 Subpart B Class A、 ICES-3(A)/NMB-3(A)、RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、 VCCI Class A、KC KN 32 Class A、KC KN 35 安全性 IEC/EN/UL 60950-1、EN 62368-1、NOM、BSMI、EAC
RAID	工場出荷時のRAIDレベル: 5 RAIDレベル: 0, 1, 5, 6, 10	外形寸法	596 x 484 x 43 mm (23.47 x 19.06 x 1.7 in)、1U シャーシ
電力	350 W のホットプラグ冗長電源×2 (付属) (100~240V AC、50/60Hz、4.8~2.4 A)	重量	13.5 kg
コネクタ	前面: USB 2.0 x 1 背面: USB 2.0 × 2 イーサネット (RJ45) 1 GbE × 2 VGA x 1 シリアルポート x 1	付属アクセサリ	ラックレール、ラックPDU用C13 - C14電源コード×2 (壁面プラグ電源コードは付属していません)
ビデオ		オプションアクセサリ	Axisデスクトップターミナル その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
ビデオストリーミング	ビデオをローカルで表示するためのものではありません。 AXISデスクトップターミナルの使用を推奨します。	保証	5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。

AXIS Camera Station

AXIS Camera Stationの特長と機能については、axis.comで
AXIS Camera Stationデータシートを参照してください。

環境責任:
axis.com/environmental-responsibility