

AXIS T93F05 Protective Housing

스마트한 기능이 포함된 견고하고 세련된 하우징

AXIS T93F05는 통합 전자 장치가 없는 보호 인클로저입니다. 전원 연결이 필요하지 않습니다. IP66 및 NEMA 4X 등급은 먼지 및 물의 침투로부터 보호하며 IK10 등급은 충격 및 파손 행위로부터 보호합니다. 설치가 용이한 경량 플라스틱 케이스는 카메라 부식을 방지합니다. 모든 케이블은 월 마운트 내부에서 보호되어 충격 방지 기능이 강화되고 햇빛으로 인한 품질 저하도 막을 수 있습니다. 옵션으로 선택할 수 있는 침입 알람 스위치를 위한 전용 슬롯이 있습니다. AXIS T93F05는 월 마운트 및 통합형 선캡이 함께 제공됩니다. 전선관 백 박스 및 Corridor Format 브래킷은 옵션 액세서리로 제공됩니다.

> 물, 먼지 및 부식으로부터 보호

> 내충격성

> 경량

> 월 마운트 포함



AXIS T93F05 Protective Housing

지원되는 제품	AXIS P13 Series AXIS Q16 Series AXIS M1124/M1125	무게	1.1kg(2.4lb)
케이스	IP66, IP67 및 NEMA 4X 등급, IK10 내충격성 폴리머 인클로저 컬러: White NCS S 1002-B	크기	155 x 120 x 400mm(6.1 x 4.8 x 15.7인치)
전원	네트워크 케이블을 통해 PoE로 카메라 전원 공급	지속 가능성	PVC/BFR/CFR 불포함
환경	실내용/실외용	포함된 액세서리	AXIS T94Q01A Wall Mount 개스킷 C M20 나사 비트 T30, 설치 설명서 필수 툴: Torx® T20 드라이버(미포함)
작동 조건	AXIS P1353/P1354/P1355/P1357 및 AXIS Q1604/Q1614: 0°C ~ 50°C(32°F ~ 122°F), AXIS P1365 및 AXIS Q1615/Q1635: 0°C ~ 55°C(32°F ~ 131°F) AXIS M1124/M1125: -20°C ~ 50°C(-4°F ~ 122°F)	옵션 액세서리	AXIS T91A47 Pole Mount AXIS Sunshield A AXIS Corridor Format Bracket A/B AXIS Bird Control Spike
승인	EN 50581, IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, IEC/EN 60529 IP66, IEC/EN 60529 IP67, NEMA 250 Type 4X, IEC 60721-4-3 Class 4M4, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC/EN 62262 IK10	보증	Axis 3년 보증에 대해서는, www.axis.com/warranty 참조
		환경적 책임:	axis.com/environmental-responsibility