

AXIS M3065-V Network Camera HDTV 1080p固定ミニドーム、HDMI対応

AXIS M3065-Vはデイナイト機能とWDRを備えており、シーン内に暗いエリアと明るいエリアの両方があるときにもシャープな映像を提供します。この超小型カメラは工場でピント調整済で、簡単に水平調整ができ、任意の方向に向けることができます。HDMIに対応しているため、パブリックビューモニターにストリーミングすることもできます。また、インテリジェントな分析をサポートし、メモリーカードスロットによりオプションでエッジで録画することができます。さらに、H.264およびH.265に対応するZipstreamにより、帯域幅とストレージ容量の要件が低減されます。このカメラは52%再生プラスチックを使用して製作されており、PVC/BFR/CFRは使用されていません。また、耐衝撃防塵ケーシングは、見えるネジを使用せずにスナップ式で取り付けることができます。

- > HDTV 1080pの映像品質
- > WDRおよびデイナイト機能
- > H.264およびH.265に対応するZipstream
- > モニターにストリーミングするためのHDMI出力
- > 環境にやさしい



AXIS M3065-V Network Camera

カメラ

イメージセンサー
1/2.9"プログレッシブスキャンRGB CMOS

レンズ
3.1 mm、F2.0
水平視野角: 102°
垂直視野角: 55°
固定アイリス、IR補正

デイナイト
自動切換え赤外線カットフィルター

光感度
カラー: 0.2ルクス (50 IRE、F2.0)
白黒: 0.04ルクス (50 IRE、F2.0)

シャッター速度
1/32500秒~1/5秒

カメラ調整
パン: ±175°
チルト: ±80°
回転: ±175°
任意の方向へ動かし、壁/天井を見ることができます

システムオンチップ (SoC)

モデル
S5L

メモリ
RAM 512 MB、フラッシュ512 MB

ビデオ

ビデオ圧縮
H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC)、メインおよびハイプロファイル
H.265 (MPEG-H Part 2/HEVC) メインプロファイル
Motion JPEG

解像度
1920x1080 (1080p) ~320x240

フレームレート
25/30フレーム/秒 (電源周波数50/60 Hz)

ビデオストリーミング
個別に設定可能なマルチストリーム (H.264/H.265/
Motion JPEG)
Axis Zipstreamテクノロジー (H.264、H.265)
フレームレートおよび帯域幅の制御
H.264/H.265 VBR/ABR/MBR
HDMI

マルチビューストリーミング
2つのビューエリアを個別に設定可能

パン/チルト/ズーム
デジタルPTZ

HDMI出力
HDMI 1080p (16:9)、25/30フレーム/秒 (50/60 Hz)
HDMI 720p (16:9)、50/60フレーム/秒 (50/60 Hz)

画像設定
圧縮、彩度、輝度、シャープネス、コントラスト、ホワイトバランス、デイナイトしきい値、露出コントロール (自動ゲインコントロールを含む)、最大115 dB (撮影シーンによる)、低照度での動作の微調整、オーバーレイ (テキスト/画像)、ポリゴンプライバシーマスク、ミラーリング、回転: 0°、90°、180°、270° (コリドールフォーマットを含む)、ダイナミックオーバーレイ (テキスト/画像)

音声

音声入力/出力
ポートキャストテクノロジー対応のAXIS T61 Audio and I/O Interfaces (オプション) による双方向音声およびI/Oインタフェース

ネットワーク

セキュリティ
パスワード保護、IPアドレスフィルタリング、HTTPS。¹暗号化、IEEE 802.1x (EAP-TLS)¹ ネットワークアクセスコントロール、ダイジェスト認証、ユーザーアクセスログ、証明書の集中管理、総当たり攻撃による遅延からの保護、署名付きファームウェア

ネットワークプロトコル
IPv4、IPv6 USGv6、ICMPv4/ICMPv6、HTTP、HTTP/2、HTTPS¹、TLS¹、QoS Layer 3 DiffServ、FTP、SFTP、CIFS/SMB、SMTP、mDNS (Bonjour)、UPnP[®]、SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II)、DNS/DNSv6、DDNS、NTP、RTSP、RTP、SRTP、TCP、UDP、IGMPv1/v2/v3、RTCP、ICMP、DHCPv4/v6、ARP、SSH、SIP、LLDP、CDP、MQTT v3.1.1、Syslog、リンクローカルアドレス (設定不要)

1. この製品には、OpenSSL Toolkitで使用するためにOpenSSL Project (openssl.org) によって開発されたソフトウェアとEric Young (eay@cryptsoft.com) によって開発された暗号化ソフトウェアが含まれています。

システムインテグレーション

アプリケーションプログラミングインターフェース
VAPIX®、AXIS Camera Application Platformなど、ソフトウェア統合のためのオープンAPI (仕様については axis.com を参照)
ワンクリッククラウド接続
ONVIF® Profile G、ONVIF® Profile M、ONVIF® Profile S、ONVIF® Profile T (仕様については onvif.org を参照)
Session Initiation Protocol (SIP) への対応によるVoice over IP (VoIP) システムとの統合、ピアツーピア、またはSIP/PBXとの統合。

イベントトリガー
分析機能、エッジストレージイベント
MQTTサブスクリプション
APIによる仮想入力

イベントアクション
ビデオ録画: SDカード、ネットワーク共有
MQTTパブリッシュ
画像またはビデオクリップのアップロード: FTP、SFTP、HTTP、HTTPS、ネットワーク共有、電子メール
録画またはアップロード目的でのプリ/ポストアラームビデオまたは画像のバッファリング
通知: 電子メール、HTTP、HTTPS、TCP、SNMPトラップ
オーバーレイテキスト

データストリーミング
イベントデータ

設置支援機能内蔵
ピクセルカウンタ

分析機能

アプリケーション
含まれるもの
AXIS Motion Guard、AXIS Fence Guard、AXIS Loitering Guard
AXIS Video Motion Detection、いたずら警告
追加可能
Autotracking、AXIS People Counter、AXIS Queue Monitor、AXIS Occupancy Estimator、AXIS Direction Detector、AXIS Tailgating Detector、AXIS Random Selector
AXIS Camera Application Platformに対応し、サードパーティ製アプリケーションをインストール可能 (axis.com/acap を参照)

概要

ケーシング
IP42防水防塵 (IP42に準拠するにはインストールガイドに従ってください)、IK08耐衝撃、ポリカーボネート/ABSケーシング
カプセル化された電子部品
カラー: 白NCS S 1002-B
再塗装の手順については、Axis/パートナーにお問い合わせください。

サステナビリティ
52%再生プラスチック、PVC不使用、BFR/CFR不使用

電源
Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 1
標準2.2 W、最大2.5 W

コネクター
RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE²
HDMIタイプD²
ポートキャストテクノロジー対応のAXIS T61 Audio and I/O Interfaces (オプション) による音声およびI/Oインタフェース

ストレージ
microSD/microSDHC/microSDXCカードに対応
SDカード暗号化に対応 (AES-XTS-Plain64 256bit)
NAS (Network Attached Storage) への録画
推奨されるSDカードとNASについては、axis.com を参照

動作温度
0° C~45° C
湿度10~85%RH(結露不可)

保管条件
-40° C~65° C
湿度5~95% RH (結露不可)

認証
EMC
ICES-3(A)/NMB-3(A)、EN 55024、EN 55035、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、ICES-003 Class A、VCCI Class A
安全性
IEC/EN/UL 62368-1、IS 13252
使用環境
EN 60068-2-1、EN 60068-2-2、EN 60068-2-6、EN 60068-2-14、EN 60068-2-27、EN 60068-2-78、IEC/EN 60529 IP42、IEC/EN 62262 Class IK08、RoHS、WEEE
ネットワーク
NIST SP500-267

寸法
高さ: 56 mm
直径101 mm

重量
150 g

付属品
インストールガイド、Windows®用デコーダ (1ユーザーライセンス)

オプションアクセサリー
AXIS T94B02D Pendant Kit
AXIS TM3201 Recessed mount
AXIS TM3101 Pendant Wall Mount
AXIS T94B01P Conduit Back Box
AXIS T94B02M J-Box/Gang Box Plate
AXIS T6101 Audio and I/O Interface
AXIS T6112 Audio and I/O Interface
黒色ケーシング
スモークドーム
Axisマウント
AXIS Surveillance microSDXC™ Card
その他のアクセサリーについては、[axis.com](https://www.axis.com)を参照

ビデオ管理ソフトウェア
AXIS Companion、AXIS Camera Station、Axisアプリケーション開発パートナー製のビデオ管理ソフトウェア。[axis.com/vms](https://www.axis.com/vms)で入手可能

言語
英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、イタリア語、ロシア語、簡体字中国語、日本語、韓国語、ポルトガル語、繁体字中国語

保証
5年保証に関しては、[axis.com/warranty](https://www.axis.com/warranty)を参照してください。