

AXIS F1004 Sensor Unit

La opción más compacta y económica para una vigilancia discreta

La AXIS F1004 Sensor Unit tiene un tamaño y un precio muy reducidos. La AXIS F1004 se utiliza con una unidad principal AXIS F y ofrece una unidad de sensor sumamente discreta, a un precio más reducido, para aplicaciones de vigilancia en interiores. La AXIS F1004, que se compone de un objetivo fijo y un sensor de imagen, proporciona una resolución de 720p y un campo de visión horizontal de 102°. La AXIS F1004 dispone de un cable de 8 m desmontable para conectarse a una unidad principal. Se incluye un kit de montaje en techo/pared empotrado. Entre los accesorios opcionales se incluyen montajes en superficie y empotrados, que permiten inclinar la unidad de sensor; así como un cable de 15 m para conectar la AXIS F1004 a una unidad principal.

- > **Precio y tamaño reducidos**
- > **Campo de visión horizontal de 102°**
- > **HDTV 720p**
- > **Cable desmontable para instalación sencilla y flexible**



AXIS F1004 Sensor Unit

Cámara		Homologaciones
Sensor de imagen	CMOS RGB de barrido progresivo de 1/4" (efectivo)	IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50581, EN 55022 Clase B, FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-003 Clase B, VCCI Clase B, RCM AS/NZS CISPR 22 Clase B, KCC KN22 Clase B, KN24
Lente	Iris fijo 2,1 mm, F2.2 Ángulo de visión horizontal: 102° Ángulo de visión vertical: 56°	Dimensiones
Resoluciones	1280x720 máx.	37,5 mm ø 16 mm
Amplio rango dinámico	Amplio rango dinámico (WDR)	Peso
Iluminación mínima	Color: 0,4 lux	96 g
Velocidad de obturación	De 1/24 500 s a 1/6 s	Hardware requerido
Velocidad de imagen	25/30 imágenes por segundo máx. (50/60 Hz)	Unidad principal AXIS F
General		Accesorios incluidos
Carcasa	Zinc y plástico	Guía de instalación Kit de montaje empotrado para instalación en pared o techo
Condiciones de funcionamiento	De -20 °C a 50 °C Humedad relativa: del 10 al 85 % (sin condensación)	Accesorios opcionales
Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C	Cable blanco AXIS F7315 de 15 m Accesorio de domo AXIS F8214 Montaje empotrado AXIS F8224 AXIS F8204 Mounting band Mounting bracket for AXIS P1214/P1214-E/P1224-E
		Garantía
		Garantía de Axis de 5 años; consulte axis.com/warranty .

Responsabilidad medioambiental:

axis.com/environmental-responsibility