

AXIS T92E20 Outdoor Housing

幅広い環境向けの高機能ハウジング

AXIS T92E20は、Axisの固定ネットワークカメラを悪条件から保護します。内部シェルは低温環境でも熱を保ち、高温環境ではファンの換気によって過剰な熱を外部のシャーシに逃がし、効率的に冷却します。停電からの復旧時には、極寒温度管理機能 (Arctic Temperature Control) により、-40° Cの低温下でもカメラを起動することが可能です。Power over EthernetまたはHigh Power over Ethernet対応により、ケーブル1本での設置が行えます。AXIS T92E20は、IP66およびNEMA 4X規格に準拠しています。埃の侵入、雨、高圧水流、外部の凍結からカメラを保護します。また、IK10規格にも準拠し、衝撃や破壊行為からカメラを保護します。

> 極寒温度管理機能

> デュアルシェル構造

> IP66およびNEMA 4X規格準拠

> IK10規格準拠

> ケーブル1本での設置



AXIS T92E20 Outdoor Housing

対応製品	AXIS M1124/M1125 AXIS P13シリーズの屋内向けモデル AXIS Q1604/Q1614/Q1615 AXIS Q1775	認証規格	EN 55022 Class B、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 55024、EN 61000-6-1、EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class B、ICES-003 Class B、VCCI Class B、RCM AS/NZS CISPR 22、EN 60950-22、IEC/EN 60529 IP66、NEMA 250 Type 4X、IEC 60068-2-6、IEC 60068-2-27、IEC/EN 62262 IK10、EN 62368-1
ケーシング	アルミニウムケース、ポリカーボネートサンシールド、ケーブルカバー IP66およびNEMA 4X準拠、IK10等級の耐衝撃型アルミニウムケース カラー：白 NCS 1002-B	重量	2.5 kg
電力	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3afまたはHigh Power over Ethernet (High PoE) 電源は付属していません	持続可能性	PVC不使用、BFR/CFR不使用
環境	屋内/屋外	付属アクセサリ	AXIS T94Q01A Wall Mount AXIS T92E Camera Holder Plate C ケーブルグランドM20x1.5、RJ45 フロントガラスキット サンシールドキット 電子部品、ファンおよびヒーターを含むボード 短いイーサネットケーブル ×2 インストールガイド、torx20ドライバー
動作条件	AXIS M1124/M1125： PoE IEEE 802.3af/at：-30°C～50°C、 -35°C (High PoE IEEE 802.3at使用時) 湿度：15～100% RH (結露可) AXIS P13シリーズの屋内向けモデル： PoE IEEE 802.3af/at：-30°C～50°C、 -40°C (High PoE IEEE 802.3at使用時) 湿度：15～100% RH (結露可) AXIS Q1604/Q1614： PoE IEEE 802.3af/at：-30°C～50°C、 -40°C (High PoE IEEE 802.3at使用時) 湿度：15～100% RH (結露可) AXIS Q1615： PoE IEEE 802.3af/at：-30°C～60°C、 -40°C (High PoE IEEE 802.3at使用時) 湿度：15～100% RH (結露可) AXIS Q1775： PoE IEEE 802.3af/at：-30°C～45°C、 -40°C (High PoE IEEE 802.3at使用時) 湿度：15～100% RH (結露可)	オプションアクセサリ	AXIS T94R01P Conduit Back Box AXIS Bird Control Spike AXIS T8120 Midspan 15 W 1-port AXIS T8133 Midspan 30 W 1-port YP3040 Pan-Tilt Motor
		保証	Axisの3年保証 (www.axis.com/warranty)

環境責任:

axis.com/environmental-responsibility