

AXIS Camera Station S1148 Recorder

箱から取り出してすぐに使用できるUHD監視向けサーバー

AXIS Camera Station S1148 Recorderは、箱から取り出してすぐに使用できるラックサーバーであり、信頼性の高い超高精細な録画向けに構成されています。迅速かつ簡単に設置できるように、AXIS S1148はあらかじめ設定され、AXIS Camera Stationビデオ管理ソフトウェア (48チャンネルライセンス、および必要なすべてのソフトウェアを含む) が組み込まれています。システム設定はAXIS Site Designerから簡単にインポートできます。AXIS Camera Stationを使用すると、Axisの幅広いビデオ監視デバイスのポートフォリオをフルに活用できます。エンタープライズグレードの冗長ハードディスクおよび電源、ソリッドステートドライブ (SSD) に保存されたオペレーティングシステム、および拡張可能なストレージにより、AXIS S1148はシステムのパフォーマンスと信頼性を高めます。

> **設置が容易**

> **AXIS Camera Stationライセンスが付属**

> **Axis製品との完全な互換性**

> **24TB/ 64TB/ 144TBのストレージで利用可能**

> **5年保証**



AXIS Camera Station S1148 Recorder

モデル	S1148 24 TB S1148 64 TB S1148 140 TB	コネクタ	前面: USB 3.1 Type-C x 1 USB 2.0 x 2 VGA x 1 背面: USB 3.1 x 2 イーサネット (RJ45) 1 GbE x 2 VGA x 1 シリアルポート x 1
ライセンス	48個のAXIS Camera Station Coreライセンスが付属。追加ライセンスでアップグレード可 (別売)	ビデオ	ビデオストリーミング ビデオをローカルで表示するためのものではありません。AXISデスクトップターミナルの使用を推奨します。
システムの拡張性	最大64個のビデオチャンネルと128個のドアに対応	録画	最大64のビデオチャンネルの録画に対応、録画の合計ビットレートは最大512 Mbit/秒。
ハードウェア		一般	
プロセッサ	Intel® Xeon® Silver	オペレーティングシステム	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC 内蔵オペレーティングシステムのリカバリ: あり オペレーティングシステムドライブ: 240 GB SSD
メモリー	S1148 24 TB 8GB S1148 64 TB 16GB S1148 140 TB 32GB	動作条件	10° C ~ 35° C (50° F ~ 95° F) 湿度20~80% RH (結露不可)
ストレージ	S1148 24 TB ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD HDDスロット総数: 8 空きHDDスロット: 2 すぐに利用可能なストレージ: RAID 5以降の20 TB RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量: 24 TB (6x4 TB) S1148 64 TB ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD HDDスロット総数: 12 空きHDDスロット: 4 すぐに利用可能なストレージ: RAID 5以降の56 TB RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量: 64 TB (8x8 TB) S1148 140 TB ホットスワップ可能なエンタープライズクラスHDD HDDスロット総数: 12 空きHDDスロット: 0 すぐに利用可能なストレージ: RAID 6以降の120 TB RAIDがない状態ですぐに使用可能な容量: 144 TB (12 TB x 12) ^a	保管条件	-40° C ~ 65° C (-40° F ~ 149° F)
RAID	S1148 24 TB 工場出荷時のRAIDレベル: 5 RAIDレベル: 0, 1, 5, 6, 10 S1148 64 TB 工場出荷時のRAIDレベル: 5 RAIDレベル: 0, 1, 5, 6, 10 S1148 140 TB 工場出荷時のRAIDレベル: 6 RAIDレベル: 0, 1, 5, 6, 10	認証・認可	EMC EN 55032 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, VCCI Class A, KC KN 32 Class A, KC KN 35 安全性 IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, NOM, BSMI, EAC
電源	S1148 24 TB 495 W のホットプラグ冗長電源 x 2 (付属) (100~240 V AC, 6.5~3 A, 50/60 Hz) S1148 64 TB 750 W のホットプラグ冗長電源 x 2 (付属) (100~240 V AC, 10~5 A, 50/60 Hz) S1148 140 TB 750 W のホットプラグ冗長電源 x 2 (付属) (100~240 V AC, 10~5 A, 50/60 Hz)	外形寸法	681 x 482 x 87 mm、2U シャーシ
		重量	S1148 24 TB 20.3 kg (45 lb) S1148 64 TB 22.3 kg (49 lb) S1148 140 TB 26.5 kg (58 lb)
		付属品	ラックレール、ラックPDU用C13 - C14電源コード x 2 (壁面プラグ電源コードは付属していません)
		オプションアクセサリ	Axisデスクトップターミナル その他のアクセサリについては、 axis.com を参照
		保証	5年保証に関しては、 axis.com/warranty を参照してください。

a. 、2020年第2四半期以前: 140 TB (14x10 TB)

AXIS Camera Station

AXIS Camera Stationの特長と機能については、axis.comでAXIS Camera Stationデータシートを参照してください。

環境責任: axis.com/environmental-responsibility