

AXIS W101 Body Worn Camera

Pensada para usted

LA AXIS W101 Body Worn Camera es una cámara robusta y fácil de usar que tiene el sistema de montaje KlickFast. Ofrece un audio claro con supresión de ruido e imágenes extremadamente nítidas en cada fotograma. La tecnología Axis Zipstream red reduce los requisitos de ancho de banda y almacenamiento sin que la calidad de vídeo se vea afectada. La AXIS W101 proporciona más de 12 horas de batería a 1080p y se carga con cualquier cargador USB-C[®]. La grabación se activa automáticamente cuando se saca de la funda y se coloca en la persona. Además, la ubicación de la cámara se puede registrar continuamente mediante el receptor GNSS integrado (seguimiento de ubicación). Las tecnologías Bluetooth[®] y de red integradas proporcionan comunicación inalámbrica, por ejemplo con la aplicación móvil AXIS Body Worn Assistant.

- > **Vídeo nítido y audio claro en todo momento**
- > **Tiempo de autonomía de hasta 17 horas**
- > **Sistema KlickFast**
- > **Seguimiento de ubicación**
- > **Garantía de 3 años**



AXIS W101 Body Worn Camera

Cámara		Carcasa	Clasificación IP67 Carcasa de plástico Prueba de caída de hasta 2 m Color: negro NCS S 9000-N, blanco NCS S 1002-B
Sensor de imagen	CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2,9" Sensibilidad: 0,1 lux	Montaje	Sistema Klick Fast
Objetivo	Longitud focal, 2,1 mm Campo de visión horizontal: 141° Campo de visión vertical: 82° Iris fijo, F2.1	Sostenibilidad	sin PVC
Velocidad de obturación	De 1/32 000 s a 1/25 s con 50 Hz De 1/32 000 s a 1/30 s con 60 Hz	Conectores	Almohadillas para pines Pogo, USB
Vídeo		Condiciones de funcionamiento	De -20 °C a 55 °C Humedad relativa del 10 al 100 % (con condensación)
Compresión de vídeo	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) High Profile	Condiciones de almacenamiento	De -20 °C a 45 °C Humedad relativa del 5 al 95 % (sin condensación)
Resolución	1920x1080, 1280x720	Homologaciones	EMC EN 55032 Clase B, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 Clase B Inalámbrico EN 300328, EN 301489-1, EN 301489-17, EN 303413, FCC Parte 15 Subparte C, RSS-247 Seguridad IEC/EN/UL 62368-1, EN 50360 Ambientales IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP67 MIL-STD-810H (Método 501.7, 503.7, 505.7, 509.7, 512.6, 516.8)
Velocidad de imagen	25 imágenes por segundo a 50 Hz 30 imágenes por segundo a 60 Hz	Dimensiones	Altura: 94 mm Anchura: 68 mm Profundidad: 27 mm
Transmisión de vídeo	Axis Zipstream para soluciones corporales	Peso	179 g
Audio		Accesorios incluidos	AXIS TW1100 Clip Mount (incluido solo en paquete de 1)
Codificación de audio	AAC-LC Un canal: 48 kHz, 128 kbps Dos canales (optimizados para el modo de procesamiento posterior): 48 kHz, 2x128 kbps	Accesorios opcionales	Klick Fast System para montajes de cámara corporales, AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor, AXIS TW1201 Body Worn Mini Cube Sensor Aplicación AXIS Body Worn Assistant para Android, iOS Para obtener más información sobre accesorios, consulte axis.com/bodyworn
Entrada/salida de audio	Micrófonos duales integrados	Garantía	Garantía de 3 años; consulte axis.com/warranty . La garantía de 3 años cubre los defectos de fabricación del producto, incluida la batería.
Funcionalidad	Voice enhancement (Mejora de la voz)	a. En escenas complejas, si se utiliza la resolución máxima y el búfer anterior de 90 s, el tiempo real de búfer anterior puede ser ligeramente inferior al configurado.	
General		Responsabilidad medioambiental: axis.com/environmental-responsibility	
Batería	iones de litio, 3600 mAh, hasta 17 horas de autonomía de funcionamiento		
Almacenamiento	64 GB de memoria no volátil, hasta 30 horas de vídeo grabado Estándar de cifrado AES256		
Rendimiento	Cámara a controlador de sistema: 100 Mbit/s		
Grabando	Búfer anterior de audio y vídeo configurable de 0, 15, 30, 60 y 90 s ^a		
Sistema de posicionamiento	GPS, GLONASS, Galileo		
Localización	Iniciar y terminar, seguimiento		
Sensor	Giroscopio y acelerómetro de 6 ejes		
Interfaz de usuario	Indicadores de estado, audio y respuesta a vibraciones		
Interfaz inalámbrica	Bluetooth® Low Energy 4.1 IEEE 802.11 b/g/n a 2,4 GHz canales 1-11		
Ciberseguridad	Firmware firmado Almacenamiento interno cifrado compatible con CJIS (AES256) Axis Edge Vault con ID de dispositivo de Axis		