

AXIS P5515-E PTZ Network Camera

비용 효과적인 실외용 PTZ 카메라

AXIS P5515-E는 컴팩트한 팬/틸트/줌 카메라로 360°를 볼 수 있어 전체 보기 감시 용도로 적합하고 자동 포커스 기능으로 12배 확대가 가능해 자세하게 살필 수 있습니다. 25/30fps 프레임 레이트에서 최대 1080p까지의 HDTV 해상도를 제공합니다. 주야간 기능은 저조도 상황에서도 이미지 품질을 일정하게 유지합니다. 먼지, 비, 눈, 얼음 및 충돌로부터 카메라를 보호합니다. 제품은 -20°C ~ 50°C(-4°F ~ 122°F)의 온도 범위에서 작동할 수 있습니다. SD/SDHC 슬롯으로 인해 로컬 비디오 저장이 가능합니다.

> 12x 광학 줌

> 오토 플립을 사용한 360° 팬

> Zipstream

> 먼지, 비 및 눈으로부터 보호

> PoE를 포함한 간편한 설치



AXIS P5515-E PTZ Network Camera

카메라		이벤트 동작	주야간 모드, 오버레이 텍스트, 옛지 스토리지에 비디오 녹화, 사진 및 사후 알람 비디오 버퍼링, SNMP 트랩 전송 PTZ: PTZ 프리셋, 가드 투어 시작/중지 FTP, SFTP, HTTP, HTTPS 네트워크 공유 및 이메일을 통해 파일 업로드 이메일, HTTP, HTTPS 및 TCP를 통해 알람
이미지 센서	1/2.3" 프로그래시브 스캔 CMOS	데이터 스트리밍	이벤트 데이터
렌즈	3.8 ~ 42.9mm, F1.4-2.1 수평 화각: 59.2°-5.2° 수직 화각: 33.3°-3.1° 자동 포커스, 자동 아이리스	내장 설치 지원 도구	픽셀 카운터
주간 및 야간	자동 탈착식 적외선 차단 필터	일반	
최저 조도	컬러: 30 IRE F1.4에서 0.7lux B/W: 30 IRE F1.4에서 0.08lux	케이스	IP66, NEMA 4X 및 IK07 등급 알루미늄 및 플라스틱 케이스, 폴리카보네이트(PC) 돔, 선 실드(PC/ASA)
셔터 시간	1/8000초 ~ 1/30초(60Hz) 1/8000초 ~ 1/25초(50Hz)	메모리	512MB RAM, 256MB Flash
팬/틸트/줌	팬: 360°(오토 플립 사용), 1.8° ~ 100°/초 틸트: 180°, 1.8° ~ 100°/초 12x 광학 줌, 10x 디지털 줌, 총 120x 줌 E-플립, 오토 플립, 100 프리셋 위치, 제한된 가드 투어, 제어 대기열	전원	PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 1 Class 3 카메라 소비량: 일반: 6.9W, 최대 12.95W (PoE 미드스팬 및 전원 공급장치 제외)
비디오		커넥터	RJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoE IP66 등급 RJ45 커넥터 키트 포함
비디오 압축	H.264(MPEG-4 Part 10/AVC) - 베이스 라인, 메인 및 하이 프로파일 Motion JPEG	스토리지	SD/SDHC/SDXC 카드 지원(포함되지 않음) SD 카드 암호화 지원 NAS(Network Attached Storage) 녹화 지원 SD 카드 및 NAS 권장 사항에 대해서는 axis.com 참조
해상도	1920x1080 ~ 320x180	작동 조건	-20°C ~ 50°C(-4°F ~ 122°F) 습도 10 ~ 100% RH(응축)
프레임 레이트	모든 해상도에서 최대 30/25fps	저장 조건	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
비디오 스트리밍	H.264 및 Motion JPEG에서 개별 구성이 가능한 다중 스트림 H.264에서 Axis Zipstream 기술 구성 가능한 프레임 레이트와 대역폭 VBR/MBR H.264	승인	EMC EN 55022 Class A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A, VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 22 Class A, KCC KN22 Class A, KN24 안전 IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22 환경 IEC 60068-2, IEC 60721-4-3 Class 3K3, 3M3 +B38 네트워크 NIST SP500-267
이미지 설정	압축, 밝기, 선명도, 화이트 밸런스, 노출 제어, 역광 보정, WDR - 다이내믹 대비, 저조도에서 동작 미세 조정, 회전, 텍스트 및 이미지 오버레이, PTZ에서 이미지 정지	무게	1.3kg(2.9lb) 드롭 실링 마운트(Plenum급): 1.2kg(2.6lb)
네트워크		포함 액세서리	선실드, RJ45 푸시-풀 커넥터(IP66) 설치 가이드, Windows 디코더 1 사용자 라이선스
보안	패스워드 보호, IP 주소 필터링, HTTPS ^a 암호화, IEEE 802.1X ^a 네트워크 접근 제어, 다이제스트 인증, 사용자 접근 로그, 중앙집중식 인증서 관리, 무차별 대입 지원 보호	액세서리 옵션	T91 장착 액세서리, AXIS T94A03L 매립형 마운트 키트
지원 프로토콜	IPv4, IPv6, USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, Bonjour, UPnP TM , SNMP v1/v2c/v3(MIB-II), DNS, DynDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, SSH	비디오 관리 소프트웨어	AXIS Companion, AXIS Camera Station, Axis 애플리케이션 개발 파트너사에서 제공하는 영상 관리 소프트웨어는 axis.com/vms 에서 이용 가능
시스템 통합		언어	영어, 독일어, 프랑스어, 스페인어, 이탈리아어, 러시아어, 중국어(간체), 일본어, 한국어, 포르투갈어, 중국어(번체)
API (애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)	소프트웨어 통합용 공개 API(VAPIX [®] 및 AXIS Camera Application Platform 포함), 사양은 axis.com 참조 원클릭 연결 기능이 있는 AVHS(AXIS Video Hosting System) ONVIF [®] Profile S 및 ONVIF [®] Profile G, 사양은 onvif.org 참조	보증	AXIS 3년 보증 및 AXIS Extended Warranty 옵션은 axis.com/warranty 참조
분석	포함 항목 AXIS Video Motion Detection, 고급 게이트키퍼 타사 애플리케이션을 설치할 수 있는 AXIS Camera Application Platform 지원, axis.com/acap 참조	a. 본 제품에는 OpenSSL 프로젝트에서 OpenSSL Toolkit(www.openssl.org) 용으로 개발된 소프트웨어 및 Eric Young(ey@cryptsoft.com)이 작성한 암호화 소프트웨어가 포함되어 있습니다.	
이벤트 트리거	디텍터: 라이브 스트림 액세스, 비디오 모션 디텍션 하드웨어: 팬, 네트워크, 온도 입력 신호: 디지털 입력 포트, 수동 트리거, 가상 입력 PTZ: 오류, 이동, 프리셋 도달, 준비 저장 장치: 장애, 녹화 시스템: 시스템 준비 시간: 반복, 스케줄 사용	환경적 책임: axis.com/environmental-responsibility	