

AXIS TQ1809-LE Housing T92G

OptimizedIR로 견고하고 내후성

AXIS TQ1809-LE Housing은 T92G은 IP66/IP67, NEMA 4X, IK10 등급의 견고한 메탈 케이스로 먼지, 자외선 복사, 물, 충격으로부터 보호됩니다. 공간이 넉넉하여 대형 CS 마운트 렌즈와 연결 액세서리가 장착된 카메라가 들어갑니다. 효율적인 냉각 핀과 히터가 있어 민감한 구성 요소가 잘 유지되며 매우 덥거나 추운 환경에서도 카메라가 작동합니다. 실내외 설치에 적합한 고정형 카메라 AXIS TQ1809-LE는 내장 IR 조명을 지원하여 어둠 속에서도 탁월한 감시 기능을 제공하며 PoE 연결이 가능하여 케이블 하나로 쉽게 설치할 수 있습니다.

- > 내장 IR 조명
- > -40°C ~ 60°C(-40°F ~ 140°F)에서 작동
- > 액티브 냉각 및 난방 기능
- > IP66, IP67 및 IK10 등급
- > PoE 연결



AXIS TQ1809-LE Housing T92G

일반 사항

지원되는 제품	AXIS Q1615 Mk III Network Camera AXIS Q1645 Network Camera AXIS Q1647 Network Camera AXIS Q1715 Block Camera(HDMI 및 SDI 출력 비활성화됨) AXIS P1375 Network Camera AXIS P1377 Network Camera AXIS P1378 Network Camera
케이스	IP66, IP67, NEMA 4X 및 IK10 등급 알루미늄 컬러: white NCS S 1002-B 스킨 커버 또는 케이스 재도색 지침과 보증에 미치는 영향에 대해서는 Axis 파트너에 문의
전원	Power over Ethernet(PoE) IEEE 802.3at Type 2 Class 4, 최대 25.5 W
IR 조명	전력 효율이 높고 수명이 긴 850nm IR LED가 장착된 OptimizedIR 장면에 따라 30m(98ft) 이상 도달 범위
작동 조건	-40°C ~ 60°C(-40°F ~ 140°F) 시작: -40°C ~ 60°C(-40°F ~ 140°F) 습도 10 ~ 100% RH(응축)

승인

EMC

EN 55032 Class A, EN 50121-4, IEC 62236-4,
EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,
FCC Part 15 Subpart B Class A, ICES-003 Class A,
VCCI Class A, RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, EN 55015,
EN 61547

안전

IEC/EN/UL 62368-1, IEC/EN/UL 60950-22

환경

IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6,
IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78,
IEC/EN 60529 IP66/67, IEC/EN 62262 IK10,
NEMA 250 Type 4X

기타

IEC 62471

무게	5400g(11.9lb)
지속 가능성	PVC/BFR/CFR 불포함
포함된 액세서리	설치 가이드, 드릴 구멍 템플릿, 커넥터 키트, Torx® T20 드라이버, 선실드, 커넥터 가드, AXIS T94Q01A Wall Mount
옵션 액세서리	T91 마운팅 액세서리, T94 마운팅 액세서리, YP3040 PT 모터, Bird Control Spike, AXIS Door Switch A 그 밖의 액세서리에 대해서는 axis.com 참조
보증	5년 보증에 대해서는, axis.com/warranty 참조

환경적 책임:

axis.com/environmental-responsibility