

AXIS W702 Docking Station 1-bay

AXIS W702 Docking Station 1-bay umożliwia łatwą obsługę kamer nasobnych, zapewniając szybkie ładowanie akumulatorów oraz szybkie, bezpieczne i bezproblemowe odbieranie danych.

- > **Gdy kamera jest potrzebna, wystarczy ją wziąć i jest od razu gotowa do pracy**
- > **Natychmiast po zadokowaniu stacja zaczyna automatycznie pobierać dane i ładować kamery**
- > **Niezawodne złącza dokowania**
- > **Odporna na zachlapanie**



AXIS W702 Docking Station 1-bay

Sieć		Warunki przechowywania
Protokoły sieciowe	IPv4, IPv6 USGv6, HTTPS, Bonjour, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP	Od -40°C do 65°C (od -40°F do 149°F) Wilgotność 10–85% RH (bez kondensacji)
Przepustowość	100 Mbit/s	Certyfikaty
Ogólne		Kompatybilność elektromagnetyczna EN 55032 klasa B, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC część 15 podczęść B klasa B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 klasa B
Pojemność	1 kieszeń	Zabezpieczenia IEC/EN/UL 62368-1
Obudowa	Obudowa z tworzywa sztucznego Kolor: czarny NCS S 9000-N	Środowisko IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-78
Zrównoważony rozwój	Bez PCW	Sieć Rozwiązanie odpowiednie dla przepustowości NIST SP500-267
Zasilanie	5 V DC, maks. 15 W	Wymiary
Złącza	Ekranowany RJ45 10BASE-T/100BASE-TX Wejście DC Pady pogo pin	Wysokość: 47 mm (1,9 in) Szerokość: 76 mm (3,0 in) Głębokość: 95 mm (3,8 in)
Warunki robocze	Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F) Wilgotność 10–85% RH (bez kondensacji)	Masa 125 g (0,28 lb)
		Gwarancja 3-letnia gwarancja, zobacz axis.com/warranty