

AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor

Capteur externe pour caméra-piéton Axis

AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor est conçu pour procurer une position d'enregistrement flexible. Il prend en charge le système de montage Picatinny, lui permettant d'être compatible avec de nombreux types d'équipements disponibles et d'être particulièrement adapté aux casques. AXIS TW1200 bénéficie des mêmes performances optiques que AXIS W100 avec des images nettes même dans des conditions difficiles.

- > **Compact et discret**
- > **Léger**
- > **Mêmes performances optiques que AXIS W100**
- > **Compatible avec le système Picatinny**
- > **Pour une utilisation avec AXIS W100**



AXIS TW1200 Body Worn Mini Bullet Sensor

Caméra		Conditions d'utilisation
Capteur	Capteur CMOS RVB à balayage progressif 1/2,9" Sensibilité : 0,1 lux	-20 °C à 55 °C (-4 °F à 131 °F) Humidité relative de 10 à 100 % (sans condensation)
Objectif	Distance focale, 2,1 mm Champ de vision horizontal : 141° Champ de vision vertical : 82° Iris fixe, F2.1	Conditions de stockage -40 °C à 65 °C (-40 °F à 149 °F) Humidité relative de 5 à 95 % (sans condensation)
Durée d'obturation	1/32000 s à 1/25 s avec 50 Hz 1/32000 s à 1/30 s avec 60 Hz	Homologations CEM EN 55032 Classe B, EN 55035, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Partie 15 Sous-partie B Classe B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B
Vidéo		Sécurité IEC/EN 62368-1
Compression vidéo	Profil avancé H.264 (MPEG-4 Part 10/AVC) (avec AXIS W100)	Environnement IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP67 MIL-STD-810H (Méthode 501.7, 503.7, 505.7, 509.7, 512.6, 516.8)
Résolutions	1920 x 1080, 1280 x 720	Dimensions Longueur : 68 mm (2,7 po.) Diamètre : ø 23 mm (0,9 po.) Longueur de câble : 0,8 m (2,6 pi)
Fréquence d'image	25 ips à 50 Hz 30 ips à 60 Hz	Poids 60 g (0,13 lb)
Plage dynamique étendue	WDR (avec AXIS W100)	Accessoires fournis AXIS TW1900 Adhesive Picatinny Rail, AXIS TW1901 Cable Holder, AXIS TW1903 Picatinny Mount
Flux vidéo	Axis Zipstream pour port sur le corps (avec AXIS W100)	Accessoires en option AXIS TW1900 Adhesive Picatinny Rail, AXIS TW1901 Cable Holder, AXIS TW1902 Lens Protector, AXIS TW1903 Picatinny Mount Pour plus d'accessoires, voir axis.com
Général		Garantie Garantie de 3 ans, voir axis.com/warranty
Boîtier	Certification IP67 Boîtier en aluminium, dôme enduit polycarbonate (PC) Couleur : noir NCS S 9000-N	Responsabilité environnementale : axis.com/environmental-responsibility
Développement Durable	Sans PVC	
Connecteurs	USB	
Montage	Système Picatinny (rail MIL-STD-1913)	