

AXIS Companion Eye mini L

Cámara de red IR full HD para interior

La AXIS Companion Eye mini L es una cámara de día/noche pequeña, discreta y para interiores con iluminación de infrarrojos integrada para la vigilancia en oscuridad total. El mini domo cuenta con un diseño compacto y plano que elimina los reflejos, e incluye la tecnología de amplio rango dinámico (WDR) que permite una alta calidad de imagen incluso en escenas con condiciones de luz complejas. La cámara incluye alimentación a través de Ethernet (PoE), que permite conectividad de red y alimentación eléctrica con un único cable. La AXIS Companion Eye mini L solo es compatible con el software de gestión de vídeo AXIS Companion y la aplicación móvil, y requiere un AXIS Companion Recorder para completar el sistema.

- > **Vídeo de alta calidad con resolución HDTV 1080p y 2 MP**
- > **Iluminación con infrarrojos integrada para la vigilancia en oscuridad total**
- > **Amplio rango dinámico (WDR) para gestionar escenas con condiciones de luz complejas**
- > **PoE para conectividad de red y alimentación eléctrica**
- > **Optimizada para reducir las necesidades de ancho de banda y almacenamiento**



AXIS Companion Recorder is required and sold separately

AXIS Companion Eye mini L

Cámara		Alimentación	Alimentación a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Clase 1 2,1 W típica, 3,2 W máx.
Sensor de imagen	CMOS RGB de barrido progresivo de 1/2,8"	Conectores	T/100BASE-TX PoE
Lente	Campo de visión horizontal: 103° Campo de visión vertical: 55° Iris fijo y corrección por infrarrojos	Iluminación con infrarrojos	LED de infrarrojos de larga duración de 850 nm con consumo de energía eficiente. Rango de alcance de hasta 15 m según la escena
De día y de noche	Filtro bloqueador IR removible automáticamente	Almacenamiento	AXIS Companion Recorder necesario Esta cámara no es compatible con AXIS S3008 Recorder
Iluminación mínima	0 lux con iluminación de infrarrojos activada	Condiciones de funcionamiento	De 0 °C a 50 °C Humedad relativa del 10 al 85 % (sin condensación)
Ajuste de ángulo de cámara	Horizontal: +/-177° Vertical: de 30° a 90° Rotación: 0°, 90°, 180°, 270° Se puede orientar a cualquier dirección	Condiciones de almacenamiento	De -40 °C a 65 °C
Vídeo		Homologaciones	EMC EN 55032 Clase A, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Subparte B Clase A, VCCI Clase A, ICES-003 Clase A, RCM AS/NZS CISPR 32 Clase A
Compresión de vídeo	H.265 (MPEG-H Parte 2)	Seguridad	IEC/EN/JUL 62368-1
Resoluciones	1920x1080 HDTV 1080p y 640x360	Ambiental	IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, IEC/EN 60529 IP42
Velocidad de imagen	Hasta 25/30 imágenes por segundo con una frecuencia de la red eléctrica de 50/60 Hz	Red	NIST SP500-267
Retransmisión de vídeo	Múltiples secuencias configurables individualmente Velocidad de imágenes controlable	Dimensiones	Altura: 58 mm ø 86 mm
Parámetros de la imagen	Color, brillo, nitidez, contraste, balance de blancos, control de exposición y rotación: 0°, 90°, 180°, 270°, incluido el formato pasillo y máscaras de privacidad	Peso	120 g
Amplio rango dinámico	Amplio rango dinámico (WDR)	Accesorios incluidos	Guía de instalación
Red		Accesorios opcionales	Herramienta de Instalación AXIS T8415 Wireless AXIS T94E01M J-Box/Gang Box Plate AXIS T94E01D Pendant Kit AXIS T91A27 Pole Mount Para más accesorios, consulte axis.com
Seguridad	Protección por contraseña, cifrado HTTPS ^a , autenticación Digest, registro de acceso de usuarios, protección contra retrasos de fuerza bruta, firmware firmado	Software de gestión de vídeo	AXIS Companion disponible en axiscompanion.com/vms
Protocolos compatibles	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS ^a , SSL/TLS ^a , Bonjour, UPnP [®] , DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP	Garantía	Garantía de Axis de 3 años; consulte axis.com/warranty .
Integración de sistemas		a. <i>Este producto incluye software desarrollado por OpenSSL Project para su uso en el kit de herramientas OpenSSL. (www.openssl.org) y software criptográfico escrito por Eric Young (ey@cryptsoft.com).</i>	
Activadores de evento	Detección de movimiento por vídeo	Responsabilidad medioambiental: axis.com/environmental-responsibility	
General			
Carcasa	IP42, plástico PC/ABS Color: blanco NCS S 1002-B Para consultar las instrucciones de repintado de la carcasa y cómo afecta a la garantía, póngase en contacto con su socio de Axis.		
Sostenibilidad	Sin PVC		