

## AXIS F1004 Bullet-Style-Sensoreinheit

### Kompakter Bullet-Style für eine einfache Installation

Die AXIS F1004 Bullet-Style-Sensoreinheit ist äußerst kompakt und ermöglicht so eine einfache und unauffällige Installation an Wänden und Decken in Innenräumen. Die AXIS F1004 Bullet-Style-Sensoreinheit lässt sich in die gewünschte Richtung drehen sowie neigen und ist mit einem festen Objektiv und einem Bildsensor ausgestattet. Sie bietet ein horizontales Sichtfeld von 102°, eine Videoauflösung von 720p sowie herausragende Leistung bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Sensoreinheit lässt sich über ein abnehmbares 8-m-Kabel an eine AXIS F Haupteinheit anschließen.

- > **Schnelle und unauffällige Installation**
- > **Kann durch Drehen und Neigen ausgerichtet werden**
- > **Horizontales Sichtfeld von 102°**
- > **HDTV mit einer Auflösung von 720p**



## AXIS F1004 Bullet-Style-Sensoreinheit

Kamera		Lagerbedingungen
<b>Bildsensor</b>	1/4" (effektiv) RGB CMOS mit progressiver Abtastung	-40 °C bis 65 °C
<b>Objektiv</b>	Feste Blende 2,1 mm, F2.2 Horizontaler Sichtwinkel: 102° Vertikaler Sichtwinkel: 56°	<b>Zulassungen</b>
<b>Auflösungen</b>	Max. 1.280 x 720 Pixel	IEC/EN/UL 60950-1, IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78, EN 55024, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 50581, EN 55022 Klasse B, FCC Teil 15 Abschnitt B Klasse B, ICES-003 Klasse B, VCCI Klasse B, RCM AS/NZS CISPR 22 Klasse B, KCC KN22 Klasse B, KN24
<b>WDR – Wide Dynamic Range</b>	WDR	<b>Abmessungen</b>
<b>Mindestbeleuchtung</b>	Farbe: 0,4 Lux	60 x 60 x 89 mm
<b>Verschlusszeit</b>	1/24.500 s bis 1/6 s	<b>Gewicht</b>
<b>Einstellbarer Kamerawinkel</b>	Schwenken: ±180° Neigen: 0 bis 90° Drehen: ±90°	55 g
<b>Bildrate</b>	Max. 25/30 Bilder/s (50/60 Hz)	<b>Benötigte Hardware</b>
<b>Allgemeines</b>		AXIS F Haupteinheit
<b>Gehäuse</b>	Kunststoff	<b>Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör</b>
<b>Betriebsbedingungen</b>	-20 °C bis 50 °C Relative Luftfeuchtigkeit: 10 bis 85 % (nicht kondensierend)	Installationsanleitung
		<b>Optionales Zubehör</b>
		AXIS F7315-Kabel (weiß), 15 m
		<b>Gewährleistung</b>
		Informationen zur fünfjährigen Axis Gewährleistung finden Sie auf <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a>
		Verantwortung für die Umwelt: <a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>