

AXIS Camera Station S2212 Appliance

UHD監視用のPoEスイッチを搭載したオールインワンレコーダー

AXIS Camera Station S2212 Applianceはオールインワンの録画ソリューションです。管理可能な統合PoEスイッチを搭載し、最大4K解像度の高精細な映像により、信頼性の高い監視を実現するように設計されています。迅速かつ簡単にインストールできるように、AXIS S2212にはAXIS Camera Stationビデオ管理ソフトウェアが事前に構成されてプリロードされています。12のチャンネルのライセンス、必要なすべてのシステムソフトウェアも含まれています。AXIS Camera Stationの直感的なユーザーインターフェイスにより、ユーザーは広範に及ぶAxisの映像監視カメラや他のIP製品を最大限に活用することができます。オペレーティングシステムはソリッドステートドライブ (SSD) に格納され、5年間のハードウェア保証が付属します。AXIS S2212は、信頼性の高い監視ソリューションを提供します。

- > POEスイッチ搭載のオールインワン型ソリューション
- > 最大4K解像度による高精細な監視
- > AXIS Camera Stationのライセンスが付属
- > Axis製品との完全な互換性



AXIS Camera Station S2212 Appliance

ライセンス

12個のAXIS Camera Stationコアライセンスが付属し、ハードウェアに関連付けられています。追加のライセンス (別売) を使用してアップグレードできます。

システムの拡張性

最大12個のビデオチャンネルと24個のドアに対応

ハードウェア

プロセッサ

Intel® Core™ i3

メモリー

8GB

ストレージ

監視クラスのHDD

HDDスロット総数:2

空きHDDスロット:1

すぐに利用可能なストレージ :6 TB (1x6 TB)

スイッチ

搭載ポート数12、合計電源容量135 W

Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3at Class 4

グラフィックスカード

Intel® HD Graphics

電源

最大270W、135W PoE専用

100～240V AC、3.5A、50/60 Hz

54V DC、5 A

外部電源アダプター

コネクター

フロント側:

USB 3.0 x 1

音声ライン入力 x 1

音声ライン出力 x 1

リア側スイッチ:

PoEポート10/100 Mbps x 12

SFP 10/100/1000 Mbps x 1

RJ45 10/100/1000 Mbps x 1

リア側サーバー:

RJ45 10/100/1000 Mbps x 1

USB 2.0 x 2

1 Displayport™

HDMIポート x 1

ビデオ

ビデオストリーミング

ライブビュー:

4Kストリーム全画面 × 1

1080p x 4分割

最大12分割ビュー

モニター2台をサポート、最大1台の4Kモニター推奨
再生:

ライブビューと同じ分割シナリオをサポート

モニター1台のみサポート

高速で再生すると、ビデオのパフォーマンスに影響する可能性があります。

録画

最大12個のビデオチャンネルに対応、録画の合計ビットレートは最大192 Mbit/秒

概要

オペレーティングシステム

Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise

オペレーティングシステムのリカバリ: あり

オペレーティングシステムドライブ: 120 GB SSD

セキュリティ
オペレーティングシステムドライブと録画ドライブの
暗号化によるセキュリティ対応

FIPS 140-2 level 2認定Trusted Platform Module (TPM
2.0)

動作温度
0° C～40° C
湿度: 10～90% RH (結露不可)

保管条件
-40°C～65°C
湿度: 10～90% RH (結露不可)

認証
EMC

CNS 13438、EAC、EN 55024、EN 55032 Class A、
EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、EN 61000-6-1、
EN 61000-6-2、FCC Part 15 Subpart B Class A、
ICES-003 Class A、KC KN32 Class A、KC KN35、
RCM AS/NZS CISPR 32 Class A、VCCI Class A

安全性

IEC/EN 60950-1、IEC/EN 62368-1、KC-Mark、
UL 62368-1、IS 13252

寸法
330 x 230 x 78 mm (13 x 9.1 x 3.1 in)

重量
5.8 kg (12.8 lb)

付属品
ラックイヤー、電源アダプター

オプションアクセサリー
Surveillance Hard Drive 6 TB (Axisから購入可能)
AXIS TS2901 Appliance Stand
Axisデスクトップターミナル

Axisイーサネットサージ保護器
その他のアクセサリーについては、axis.comを参照

保証
レコーダーおよびハードドライブ: 5年間保証 (axis.com/warrantyを参照)

輸出管理
本製品は輸出管理規則の対象であり、お客様は適用さ
れる国内および国際の輸出または再輸出管理規則をす
べて遵守する必要があります。

AXIS Camera Station

本製品は、RAMに制限があるため、フリーテキスト検索機能をサポートしていません。
AXIS Camera Stationの特長と機能については、[axis.com](https://www.axis.com)でAXIS Camera Stationデータシートを参照してください。