

# AXIS Camera Station S9101 Mk II Desktop Terminal

서버 설치를 위한 소형 클라이언트

AXIS Camera Station S9101 Mk II Desktop Terminal은 Axis 레코더를 보완해 감시 워크스테이션을 신속하게 설정할 수 있습니다. 이 터미널은 AXIS Camera Station 클라이언트와 함께 사전 로드되며 설치 시간을 최소화하도록 사전 구성됩니다. AXIS S9101 Mk II의 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소는 최적의 감시 경험으로 검증을 거쳤으며 제품에는 5년 보증이 포함됩니다.

- > [손쉬운 설치](#)
- > [AXIS Camera Station 소프트웨어 포함](#)
- > [검증된 하드웨어](#)
- > [광범위한 지원](#)



## AXIS Camera Station S9101 Mk II Desktop Terminal

<b>프로세서</b>	Intel® Pentium®	<b>일반</b>	
<b>메모리</b>	8GB	<b>운영 체제</b>	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC 내장 운영 체제 복구: 예 운영 체제 드라이브: 128GB SSD
<b>그래픽 카드</b>	Intel® UHD Graphics	<b>작동 조건</b>	0°C ~ 35°C (32°F ~ 95°F) 습도 5 ~ 95% RH(비응축)
<b>전원</b>	최대 60W 100 ~ 240V AC, 1.8A, 50/60Hz 12V DC, 5A 외부 전원 어댑터	<b>저장 조건</b>	-40°C~65°C(-40°F ~ 149°F)
<b>커넥터</b>	<b>전면:</b> USB 3.1 2개 오디오 라인 입력 1개 오디오 라인 출력 1개 <b>후면:</b> USB 3.1 2개 이더넷(RJ45) 1GbE 1개 DisplayPort™ 1.2 2개	<b>승인</b>	<b>EMC</b> EN 55032, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Part 15 Subpart B Class B, ICES-3(B)/NMB-3(B), RCM AS/NZS CISPR 32 Class B, VCCI Class B <b>안전</b> IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 62368-1
<b>비디오</b>		<b>치수</b>	207 x 43 x 207mm(8.15 x 1.7 x 8.15인치)
<b>비디오 스트리밍</b>	<b>실시간 보기 스트리밍:</b> 다음 분할 시나리오 중 하나의 4K 모니터: 30fps에서 4K 해상도의 스트림 1개 30fps에서 1080p 해상도의 스트림 4개 30fps에서 720p 해상도의 스트림 9개 15fps에서 360p 해상도의 스트림 24개 추가 1080p 모니터를 연결한 경우 프레임 레이트를 조정 해야 할 수 있습니다. 모든 AXIS Camera Station 분할 시나리오 지원 <b>재생(4K 모니터 1대):</b> 실시간 보기 스트리밍과 동일한 분할 시나리오 지원	<b>무게</b>	1.8kg(4lb)
		<b>액세서리 옵션</b>	Axis 조이스틱 및 제어 보드 그 밖의 액세서리에 대해서는 <a href="http://axis.com">axis.com</a> 참조
		<b>보증</b>	5년 보증에 대해서는 <a href="http://axis.com/warranty">axis.com/warranty</a> 참조
		<b>환경적 책임:</b>	<a href="http://axis.com/environmental-responsibility">axis.com/environmental-responsibility</a>