

AXIS Camera Station S1116 MT Recorder

Server e client pronto all'uso per una sorveglianza con una definizione ultra elevata

AXIS Camera Station S1116 Recorder è una stazione di lavoro pronta all'uso, convalidata per assicurare una sorveglianza affidabile ad alta definizione fino a 4K. Per una facile e veloce installazione, AXIS S1116 è preconfigurato con il Software per la gestione di video AXIS Camera Station, che include licenze per 16 canali e tutti gli altri software di sistema necessari. La configurazione di sistema può essere importata facilmente da AXIS Site Designer e AXIS Camera Station consente agli utenti di trarre vantaggio dall'ampia gamma di dispositivi di sorveglianza video di Axis. Con dischi rigidi di livello Enterprise, sistema operativo memorizzato su unità SSD (Solid State Drive) e capacità di archiviazione espandibile, AXIS S1116 offre elevate prestazioni e alta affidabilità per il sistema.

- > [Installazione semplice](#)
- > [Licenze AXIS Camera Station incluse](#)
- > [Completamente compatibile con tutti i dispositivi Axis](#)
- > [Garanzia di 5 anni](#)



AXIS Camera Station S1116 MT Recorder

Licenze	16 licenze core per AXIS Camera Station incluse, con possibilità di aggiornamento con licenze aggiuntive (vendute separatamente)	Streaming video	Visualizzazione in diretta: Fino a 25 viste parziali della telecamera o 1 vista telecamera 4K Riproduzione: 4 viste parziali della telecamera in 1080p o 1 vista telecamera in 4K 2 monitor supportati.
Scalabilità sistema	Qualificato per un massimo di 32 canali video e 64 porte	Registrazione	Qualificato per la registrazione fino a 32 canali video con una velocità di registrazione totale fino a 256 Mbit al secondo.
Hardware			
Processore	Intel® Core™ i5	Generale	
Memoria	8 GB	Sistema operativo	Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise SAC Ripristino del sistema operativo integrato: sì Unità sistema operativo: SSD da 128 GB
Storage	Enterprise Class HDD Totale slot HDD: 2 Slot HDD libero: 1 Dispositivo di archiviazione pronto all'uso: 8 TB (1x8 TB)	Condizioni di funzionamento	Da 0 °C a 45 °C
RAID	Livelli RAID: 0, 1	Condizioni di immagazzinaggio	Da -40 °C a 65 °C
Scheda grafica	Intel® HD Graphics	Approvazioni	EMC EN 55032, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3, EN 50564, EN 62623, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe B, ICES-003 Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, KC KN32 Classe B, KN35, Sicurezza IEC/EN/UL 60950-1, EN 62368-1, NOM, BSMI, EAC
Alimentazione	360 W (100 - 240 V CA, 50/60 Hz, 5 - 2,5 A)	Dimensioni	274 x 154 x 350 mm
Connettori	Lato anteriore: 1x jack audio universale 2x USB 2.0 1x USB 3.1 1x USB 3.1 Type-C Lato posteriore: 2x USB 2.0 4x USB 3.1 2x DisplayPort™ 1.2 1x Ethernet (RJ45) 1 GbE 1x uscita linea audio 1x porta seriale	Peso	7,4 kg
Video		Accessori inclusi	Cavo di alimentazione, tastiera, mouse
		Accessori opzionali	Pannelli di controllo e joystick Axis Per ulteriori accessori, vedere axis.com
		Garanzia	Garanzia di 5 anni, vedere axis.com/warranty

AXIS Camera Station

Per ulteriori informazioni sulle caratteristiche e sulle funzioni di AXIS Camera Station, vedere la scheda tecnica di AXIS Camera Station all'indirizzo axis.com

Responsabilità ambientale:
axis.com/environmental-responsibility