

## AXIS Camera Station S2008 Appliance

고해상도 감시를 위한 통합 스위치가 있는 올인원 레코더

AXIS Camera Station S2008은 관리 가능한 통합 PoE 스위치가 있으며 즉시 사용 가능한 소형 감시 장치입니다. AXIS S2008은 신뢰성 있는 최대 4K의 고해상도 감시를 위해 검증되었습니다. AXIS Camera Station 영상 관리 소프트웨어에는 8개의 채널용 라이선스와 기타 필요한 시스템 소프트웨어가 사전 구성되어 있으며 설치 시간을 최소화하도록 사전 구성되어 있습니다. AXIS S2008은 검증된 하드웨어 구성 요소를 갖추고 있으며 3년 하드웨어 보증을 제공합니다. AXIS Camera Station은 직관적인 사용자 인터페이스를 제공하며 사용자가 Axis의 광범위한 영상 감시 장치 및 IP 제품을 최대한 활용할 수 있게 해 줍니다. 또한 타사 카메라와의 통합을 지원합니다.

- > 통합 PoE 스위치를 갖춘 올인원 솔루션
- > 광범위한 지원을 통해 검증
- > 최대 4K의 고해상도 감시
- > AXIS Camera Station 포함
- > Axis 제품과 완벽한 호환성



## AXIS Camera Station S2008 Appliance

<b>라이선스</b>	8개의 AXIS Camera Station 범용 라이선스가 포함되어 있습니다.	<b>커넥터</b>	8x PoE 포트 RJ45 10/100Mbps, 2x RJ45/SFP Uplinks 10/100/1000Mbps, 2x USB 2.0, 2x USB 3.0, 1x VGA, 1x HDMI, 1x eSATA
<b>프로세서</b>	Intel i3-4360, 3.7GHz, 4MB 캐시, 2C/4T	<b>작동 조건</b>	0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F)
<b>메모리</b>	UDIMM 8GB(2x4GB) 1600MHz DDR3	<b>저장 조건</b>	-40°C ~ 65°C(-40°F ~ 149°F)
<b>스토리지</b>	4TB, (1x4TB) Surveillance Class HDD 64MB 캐시 및 SATA 6Gb/s.	<b>승인</b>	EN/IEC/UL 60950-1, FCC part 15 Class A, VCCI Class A, EN 55022 class A, ICES-3(A)/NMB-3(A), RCM AS/NZS CISPR 22 Class A, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2, EN/IEC 61000-3-3
<b>스위치</b>	포트 8개 통합, 140W 총 전원 가용량, PoE(Power over Ethernet) IEEE 802.3af/802.3at Type 2 최대 Class 4	<b>치수</b>	325 x 238 x 44mm(12.8 x 9.4 x 1.75in)
<b>그래픽 카드</b>	Intel HD Graphics 4600	<b>무게</b>	3.5kg(7.7lb)
<b>운영 체제</b>	Microsoft Windows 10 IoT Enterprise	<b>포함 액세서리</b>	마운팅 브래킷, 설치 가이드, 전원공급 장치
<b>비디오 스트리밍</b>	<b>실시간 보기:</b> 25개의 카메라 분할 보기 또는 1 x 4K 카메라 보기가 지원됩니다. <b>재생:</b> 4 x 1080p 카메라 분할 보기 또는 1 x 4K 카메라 보기. 화면 2개가 지원됩니다.	<b>액세서리 옵션</b>	AXIS Camera Station S9001 Mk II Desktop Terminal AXIS Camera Station S9002 Desktop Terminal AXIS T8310 Video Surveillance Control Board AXIS P8221 I/O Audio Module AXIS A1001 Network Door Controller
<b>녹화</b>	초당 128Mbit의 총 녹화 속도로 녹화할 수 있습니다.	<b>보증</b>	Axis 3년 보증에 대해서는 <a href="http://www.axis.com/warranty">www.axis.com/warranty</a> 참조
<b>일반 전원</b>	최대 280W, 100V AC ~ 240V AC, 외부 전원공급 장치로 50/60Hz 140W PoE 전용		

## AXIS Camera Station

AXIS Camera Station 성능 및 기능에 대한 자세한 내용은 [axis.com](http://axis.com)의 AXIS Camera Station 데이터시트를 참조하십시오.

환경적 책임: [axis.com/environmental-responsibility](http://axis.com/environmental-responsibility)