

AXIS Companion 360

Telecamera di rete panoramica a 360° 6 MP per interni

AXIS Companion 360 consente una vista panoramica a 360° fino a 650 m². Questa telecamera mini dome panoramica è ideale per una migliore gestione delle aree nei punti vendita, negli uffici e nelle intersezioni di corridoi per rilevare attività su ampie aree e tracciare il flusso di persone anche dietro agli angoli. Il client AXIS Companion supporta il dewarping del client e la funzione di rotazione, inclinazione e zoom digitale per un'esperienza utente ottimale. AXIS Companion 360 è di dimensioni ridotte per una installazione semplice ed è dotata di una garanzia di 3 anni. AXIS Companion 360 L è supportata solo dal software per la gestione video di AXIS Companion e dall'applicazione per dispositivi mobili.

- > **Vista panoramica a 360° con sensore a 6 MP**
- > **Dewarping del client avanzato e funzione di rotazione, inclinazione e zoom digitale**
- > **Uscita HDMI per la connessione ai monitor**
- > **PoE per connettività di rete e alimentazione con un solo cavo**
- > **Supporta la scheda microSD e la tecnologia Axis' Zipstream**



AXIS Companion 360

Telecamera		Azioni dell'evento	Registrazione di video su edge storage Buffer video pre/post allarme
Sensore immagini	RGB CMOS progressive scan da 1/1, 8"	Strumenti ausiliari all'installazione integrati	Contatore di pixel
Lente	Iride fisso, messa a fuoco fissa, 1,6 mm, F2.8 Campo visivo orizzontale: 185° Campo visivo verticale: 185°	Generale	
Illuminazione minima	0,3 lux a 50 IRE F2.8	Alloggiamento	Custodia in alluminio e plastica, elettronica incapsulata Colore: bianco NCS S 1002-B Per le istruzioni sulla riverniciatura del telaio e le conseguenze sulla garanzia, contattare il partner AXIS.
Tempo di otturazione	Da 1/31500 s a 1/2 s	Sostenibilità	Senza PVC, 70% di plastica riciclata
Regolazione angolazione telecamera	Rotazione ±180°	Memoria	RAM da 1024 MB, Flash da 256 MB
Video		Alimentazione	Power over Ethernet (PoE) IEEE 802.3af/802.3at Tipo 1 Classe 2 Tipico 4,2 W, max 6,49 W
Compressione video	H.264 (MPEG-4 Parte 10/AVC) Profili di base, principale ed elevato Motion JPEG	Connettori	RJ45 schermato per 10BASE-T/100BASE-TX PoE HDMI™ Tipo D ^a
Risoluzioni	Panoramica a 360°: da 2048 x 2048 a 480 x 480 Vista panoramica: da 2304 x 648 a 640 x 240 Panoramica doppia: da 2304 x 1296 a 480 x 360 Vista QuadView: da 2304 x 1296 a 480 x 360 Area di visione: da 1920 x 1440 a 480 x 360 Angolare a sinistra o a destra: da 1920 x 720 a 640 x 240 Angolare doppia: da 1920 x 1440 a 480 x 360 Corridoio: da 2304 x 1296 a 480 x 360	Storage	Supporto per scheda di memoria microSD/microSDHC/microSDXC AXIS Companion Recorder
Frequenza fotogrammi	Solo panoramica a 360°, fino a 2048 x 2048: 30 fps Panoramica a 360° fino a 1920 x 1920 + uscita HDMI™: 15 fps	Condizioni di funzionamento	Da 0 °C a 40 °C Umidità relativa compresa tra 10% e 85% (senza condensa)
Streaming video	Possibilità di trasmettere più flussi H.264 e Motion JPEG configurabili singolarmente Tecnologia Axis Zipstream in H.264 Velocità in fotogrammi e larghezza di banda regolabili VBR/MBR H.264 HDMI™	Condizioni di immagazzinaggio	Da -40 °C a 65 °C Umidità relativa compresa tra 5% e 95% (senza condensa)
Viste sottoposte a dewarping	Panoramica a 360°, panoramica, panoramiche doppie e QuadView	Approvazioni	EMC EN 55024, EN 55032 Classe A, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, FCC Parte 15 Sottosezione B Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI Classe A, RCM AS/NZS CISPR 22 Classe A, KCC KN32 Classe A, KN35 Sicurezza IEC/EN/UL 62368-1 Ambiente IEC 60068-2-1, IEC 60068-2-2, IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-14, IEC 60068-2-27, IEC 60068-2-78 Rete NIST SP500-267
Uscita HDMI	HDMI 720p a 50/60 fps (50/60 Hz)	Dimensioni	Altezza: 46 mm ø: 101 mm
Impostazioni immagine	Compressione, colore, luminosità, nitidezza, contrasto, bilanciamento del bianco, controllo esposizione, zone di esposizione, WDR - Dynamic contrast, riduzione del rumore, rotazione: 0°, 180°, sovrapposizione testo e immagine, privacy mask, specularità immagini	Peso	240 g
PTZ	PTZ digitale, posizioni preset	Accessori inclusi	Guida all'installazione, 1 licenza utente per decodificatore Windows®, sagoma per la foratura
Rete		Accessori opzionali	Staffe AXIS T94 per diverse installazioni Custodia nera cupola oscurata Copertura AXIS Surveillance microSDXC™ Card
Sicurezza	Protezione mediante password, controllo degli accessi di rete, autenticazione digest, Axis Secure Remote Access, crittografia scheda di memoria, protezione ritardo forza bruta	Software di gestione video	AXIS Companion disponibile all'indirizzo axis.com/vms , AXIS Guardian
Protocolli compatibili	IPv4, IPv6 USGv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, CIFS/SMB, Bonjour, UPnP™, DNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SOCKS, HDMI™ 1.4b	Lingue	Inglese, tedesco, francese, spagnolo, italiano, russo, cinese semplificato, giapponese, coreano, portoghese, cinese tradizionale
Integrazione del sistema		Garanzia	Garanzia Axis di 3 anni, vedere axis.com/warranty
Video Analisi	Per il supporto per AXIS Camera Application Platform che consente l'installazione di applicazioni di terze parti, vedere axis.com/acap Inclusi AXIS Video Motion Detection	a. Verificare che il cavo abbia una spina del connettore sottile	
Eventi scatenanti	Analisi, eventi edge storage	Responsabilità ambientale: axis.com/environmental-responsibility	